

印彩科技 印彩LED水转印油墨 油墨

产品名称	印彩科技 印彩LED水转印油墨 油墨
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

UV烫金底油特性

UV烫金底油烫金效果平滑，底油固化后硬度较好，分子结构稳定，有效的减少了烫金出现的开裂、起皱、刨花、气泡等现象，烫金亮度高，浮雕效果强。贴于产品上的花纸经过3小时浸泡于水或酒精中，附着力优异，耐水、耐酒精，油墨，使用手刮不会掉，详情可咨询上述电话！！

操作流程：

- 1、250-300目印刷（印彩）UV烫金底油
- 2、使用烫金机（印彩）开始烫金
- 3、80-250目印刷（印彩）烫金面油
- 4、40-60目印刷601可撕膜或者809可撕膜

注意事项：UV烫金底油和固化剂调配后，有效印刷使用时间为8小时（烫金车间温度控制在50 以下，烫金温度为100-250度），印刷UV烫金底油时如需要稀释请用我司UV专用稀释剂，印刷后干燥2小时以上才能上烫金机烫金。

UV（紫外光固化）油墨是指在紫外线照射下，印彩LED水转印油墨，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨也属于油墨，颜色LED水转印油墨

，作为油墨，它们必须具备艳丽的颜色（特殊情况除外），良好的印刷适性，适宜的固化干燥速率。同时有良好的附着力，并具备耐磨、耐蚀、耐候等特性。

应用范围：适用于金属、铝片、扣板等材质的直印油墨。

性能特点：

对金属、铝片、铝片烤漆等有优异的附着力。

有良好的印刷适应性及干燥性能。

冷光源固化，环保、节能。

印刷干燥：网印目数 200目-350目（77-140T）

稀释剂 LED-S-001干燥剂稀释

助剂 消泡流平剂添加量2-3%

固化条件 LED UV机固化干燥

保存：请远离火源，于避光阴凉通风处密封保存。

保质期：12个月

注意事项：用户应先行测试，确定符合要求后方可批量使用。

本品若粘在皮肤上应立即用肥皂冲洗。

油墨在印版上不应干燥结膜，而当印刷到承印物表面的要求能迅速固着干燥，并且有很好的附着牢度。

油墨应具有松、短、薄、滑的特性，玻璃LED水转印油墨，以保证油墨在印版上容易涂布均匀。在受力小的条件下易于过网。要求印品图文清晰，没有粘脏现象。

油墨在印版上涂布时，油墨的粘度、粘性、稠度应有一定的稳定性，以保证印品质量的一致性和印刷的顺利进行。

印刷结束后，印版上的油墨要便于清洗干净，以保证印版能重复使用。 要保证印品有一定的色浓度。对于彩色图案，要保证其有正常的色调。

印彩科技(图)-印彩LED水转印油墨-油墨由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（www.yincaio.com）在油墨这一领域倾注了无限的热忱和热情，印彩科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖先生。