

格宾网挡墙 生产厂家直销 格宾网挡墙标准

产品名称	格宾网挡墙 生产厂家直销 格宾网挡墙标准
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

格宾网箱根据地势不同区域不同和规划不同，格宾网箱多用于挡土墙建造，河道底边冲刷严峻区等，格宾网挡墙标准，常用格宾网箱标准有、2*1*1米、2*1.5*1米、3*1*1米、4*1*1米等。多种形式的石笼网箱用于添堵大堤洪水决口、填海造地等用途。

格宾网箱孔径的类型包含0*8cm、7*9cm、8*10cm、9*11cm、10*12cm、11*13cm、12*15mm、15*15cm、14*16cm、18*18cm、18*22cm、22*25cm等，格宾网箱编织有三拧格宾网和五拧格宾网。

格宾网的原材料：一般丝径在2.0mm-4.0mm之间，抗拉强度把握在350--500MPa之间，延伸率10%--12%之间。表面处理镀锌类包含电镀锌、一般热镀锌、国标235g以上的高锌，以及5%--10%锌铝合金，稀土混合的高尔夫钢丝，PE包塑丝，PVC包塑丝。

格宾网护岸护坡 石笼网结构应用与江河护岸和其坡脚防护方面是非常成功的范例，它充分发挥了的生态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。

格宾网优势：

1.柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好的安全稳定性。2.抗冲刷能力较强，能承受水流速度可达6m/s。

3.该结构本质上都具有透水性，对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物生长，逐步恢复原有的生态环境。格宾网兜是由单层网片卷制而成。其网眼，格宾网挡墙，网丝，镀锌及PVC覆膜属性与网箱相同。本产品可以将形状各异、大小不一的块石装入合金网兜形成一个柔韧的整体，可以通过吊装、汽车、船运到达地方，将合金网兜相互连接成一个更大整体，护岸格宾网挡墙，施工抛投时方便、快捷、高效，经济性能好

水利格宾石笼网石料填充要求都有哪些：

- 1、 填料施工中，应控制每层投料厚度在33cm左右，一般一米高网箱分三至四层投料为宜。
- 2、 填充石料必须同时均匀地向同层的各箱格内放入填充料，不能将单格网箱一次性投满。 3、 在地面以上的填充石料，格宾生态网挡墙，表面应以人工码放或机械砌垒整平，石料间应相互搭接稳定，平面朝外。
- 4、 考虑到填充料的沉降，顶面填充石料宜适当高出石笼2-3cm，且必须密实，空隙处应以适当的小碎石填塞。以增加石笼容重。
- 5、 水利格宾石笼网每层石笼添石完成后，应择点控制测量标高。