

# 供应电器密封胶 惠州电器密封胶 诺之泰卡夫特K 1668

产品名称	供应电器密封胶 惠州电器密封胶 诺之泰卡夫特K 1668
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

## 产品详情

- 1、卡夫特K-1668 黄胶.适合电子、 电器产品中元器件的定位和固定，符合欧盟环保要求。
- 2.可耐温度 105 ，具有良好的阻燃性。
- 3.电器绝缘性佳，经环境试验后，基本特性不变.
- 4.K-1668 为高粘度产品可用于垂直涂布.拉丝现象.作业性佳.

卡夫特K-1668黄胶惠州诺之泰代理成为各行业的供应商，优势价格，代理，便捷物流，充足仓储，供应电器密封胶，卡夫特原装，可提供代理证，出厂证明，技术支持

### 热熔胶白胶和黄胶有什么区别？

一：UL白胶主要设计目的是开发一种粘接力强、适用范围广、符合新环保和安规（UL）要求的通用型工业接着剂，它的主要用途是用于大型电容、电阻、电感等各种电子元器件和风扇、散热片等机械部件的固定及焊接补强，以防止因振动或其他外力冲击而产生的焊点撕裂或（和）连接点的撕裂或其他应力损伤。

二：黄胶用途主要是电器、音响、光学、电源供应器、充电器等零部件的绝缘、防尘、防震、固定、填充及接著。适用与电子计算机、金属、ABS、压克力及大型电子产品的固定

黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，电器密封胶供应商，特点是表面不易结膜，电器密封胶批发，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。

1) 陈放时间：温度25℃，湿度65%，无风室内环境时约50分钟，能够保证有足够的时间来进行压板的各项操作；

2) 所需加压时间短：温度25℃，湿度65%的环境下，加压40分钟便可卸压，（吸水性慢的材质加压时间要适当延长），惠州电器密封胶，周期较短，提高了生产效率。

电器密封胶耐冲击性实验：

电器密封胶圆周粘着: 在电容器底部圆面积均匀涂胶

电器密封胶部分粘着: 在电容器底部圆面积2个点涂胶，粘接面积等于圆面积 1/2

供应电器密封胶-惠州电器密封胶-诺之泰卡夫特K-1668由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司（[www.hznuozhitai.com](http://www.hznuozhitai.com)）是一家从事“耐高温胶水,底部填充胶,瞬干胶,乐泰胶水,施敏打硬胶水”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卡夫特,施敏打硬,汉思化学,乐泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诺之泰实业在无机胶粘剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！