

牛羊粪有机肥设备 天津有机肥设备 泰安宏鑫环保科技

产品名称	牛羊粪有机肥设备 天津有机肥设备 泰安宏鑫环保科技
公司名称	泰安宏鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路195号
联系电话	13905485429

产品详情

高塔造粒

高塔造粒

高塔是把复合肥原料高温熔浆或者变成熔浆混合物，从高空抛撒，在散落时表面张力原因变成球状。再筛分。颗粒因为经受高温过程水分少，有机肥设备厂，不容易结块。物料充分混合反映，颗粒晶莹。卖相好。

但反映物料也需要高纯，故多高浓度配方，尿素比例也相对较高。

另外：高塔成本高不宜频繁更换配方，一个生产线流程中物料很多，经常更换配方会造成更高的成本付出。

好看不实用的生产技术。

挤压造粒机组切粒刀磨损分具体是怎样的？

挤压造粒机组切粒刀磨损分具体是怎样的？

物料造粒的主要设备为切粒机，采取水下切粒方式。主机的固定部分由集中加热型模板组成，天津有机肥设备，模板上有足够数量的模孔来保证产量，在相应位置有加热通道，使用蒸汽或热油加热和保温，以避免模孔在启动和运行期间堵塞。聚合物通过模孔成多股物流涌出，进入切粒室。切粒室南一个水室及一组相对于模板作旋转运动的切刀，将涌出的各股物料切割成粒。颗粒在切粒水中停留充足的时间，以使其降温至适合输送的温度。水室中的切粒水用来冷却、固化并输送颗粒。由于切粒机组中模板和切粒刀相对运动，模板切粒带与切粒刀不可避免地接触并磨损。水下造粒机组工作原理基本相同，即

刀具与模板无间隙正压相对运动切削，或间隙在相对运动切削。实际运行时，因为模板切粒带和切粒刀刃口材料基本上是金属陶瓷或其他硬金属，摩擦因数非常小，刀具与模板切粒带的磨损很小。另外，由于塑料熔融物在挤出时产生的压力作用于切粒刀，所以模板切粒带与切粒刀直接接触的几率很小。切粒刀实际是与造粒模板造粒带的出料孔组成一对剪刀。切粒刀是动刀，模板造粒带出料孔与造粒带表面形成的刃口是定刀。熔融塑料在通过模板造粒带出料孔时，遇50~60℃的冷却水使物料表面瞬间固化，物料被动、定刀剪切成颗粒。切粒刀在工作中首先是与所切物料接触，二是与冷却水和其遇热突然产生的水蒸气接触，三是磨刀时与模板造粒带表面接触。

肥料造粒机

，是一种新型倾斜盘式造粒设备。肥料造粒机的造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强，坚固耐用，牛羊粪有机肥设备，变形、加厚、加重、坚固的底座设计，不需要地脚螺栓固定，鸡粪有机肥设备，运转平稳。肥料造粒机主齿轮采用高频淬火，使用寿命增加一倍。造粒盘内经防腐处理后，经久耐用。肥料造粒机有造粒均匀，成球率高，运转平稳，设备坚固耐用。使用寿命长等优点，深受用户好评。

牛羊粪有机肥设备-天津有机肥设备-泰安宏鑫环保科技(查看)由泰安宏鑫环保科技有限公司提供。泰安宏鑫环保科技有限公司(www.hongxinhuanbao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安宏鑫环保科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区博阳路195号，联系人：李继先。