

开封地坪漆施工专家【永兴涂料】地坪漆施工

产品名称	开封地坪漆施工专家【永兴涂料】地坪漆施工
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

混凝土密封固化剂施工方法

- 1、基面处理：根据具体情况进行适当处理，如除去养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁残留物及去除在基础表面上的松散材料。
- 2、用带有30，100目，300目树脂磨片的研磨机进行打磨（加水湿磨）。视地面情况分别研磨3-5遍。要将地面尽量处理平整，地面越平整，后期的效果越理想。注：视地面情况，可选择不做30和100目。
- 3、地面干燥后，喷洒混凝土密封固化剂于地面上，涂抹均匀，让表面保持湿润20分钟以上。
- 4、地面干燥后，分别用研磨机带500，1000目磨片对地面进行干磨。视地面情况分别研磨3-5遍。
- 5、喷洒混凝土密封固化剂于地面上，涂抹均匀，晾干。
- 6、然后，用高速抛光机干抛清洁地面。

以上就是混凝土密封固化地坪，厂房水泥地面的固化处理的全部内容。混凝土密封固化剂本身材料固含量高，单双组份各有优势。双组份两次渗透，充分的将劣质起砂地面内部固化，让地坪由内到外达到8级花岗岩的硬度！

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

自流平地坪漆的施工工艺是什么？

一、自流平施工前首先要注意地面湿度，要保证干燥度，另一个重要因素就是要保证地面平整，不能有太大的坡度；然后是要求达到自流平的地面硬度，要保证地面没有裂缝，以保证施工质量。前期工作还要打扫干净，除去灰尘。

二、将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100 - 150克。界面剂涂布结束后，需等待1 - 3h，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

三、如果是商用自流平水泥（25公斤）一包应倒入盛有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平（25公斤）一包应倒入盛有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物，保证没有结块。

四、接着要立刻把搅拌好的混合物倒进施工地面，要均匀一致，这是可以用滚筒滚拉，目的是把空气挤压出去。工作要点是要确保在15min内施工完毕以保证施工质量。完成2毫米厚度，每包可涂布约8平米。

五、约24h后，自流平水泥干燥完全，1 - 2天后可进行地板铺设。备注：地面温度低于5度不能进行自流平水泥的施工。要注意的是干燥的时候要保持室内温度在20度，不能过高更不能过低，干燥时间会因为温度低、湿度高而延长。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、抗静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆.

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

高效地坪漆由进口环保环氧树脂和固化剂及颜料助剂构成，经混合、溶解、分散等多道生产工艺制造而组成，具有高强度、高韧性、高耐压，抗酸碱、抗冲击，色彩丰富，呈色鲜亮饱满，平滑光亮等特点。高效地坪漆常见的分类地坪漆可分为以下几大类：环氧地坪漆、重防腐地坪漆、防静电地坪漆、防滑地坪漆、聚氨酯地坪漆、彩砂地坪漆、高效地坪漆、可载重地坪漆这几大类。高效地坪漆功能特点颜色不褪不变，根据客户需求个性化调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又干净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，且具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。

水性工业漆品种有：水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、等，如果有特殊品种要求，可以现在就电话联系联系我们，我们会为您提供优选方案，为您的产品出谋划策，为您的生产保驾护航。我们电话：400-999-8512，13783405133（来电话说明

从本网站看到电话时还可获得专业销售经理一对一服务)同时全天候专业技术团队为您提供技术支持,为您解决生产过程中的难题。选择新郑永兴涂料,选择专业选择成功!