

室内塑胶地板 震燊 厦门塑胶地板

产品名称	室内塑胶地板 震燊 厦门塑胶地板
公司名称	厦门震燊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区蔡塘社1008号A栋3楼A303
联系电话	18149513193 18149513193

产品详情

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

1) 耐磨性由于检测方法的不同，欧标和国标对不用材料耐磨性能的界定比较复杂，对于使用来说，只需要根据具体材料达到的EN685级别或国标级别进行选择即可。EN685耐磨性能的排序为：21-22-23-31-32-41-33-42-34-43。国标为：通用-耐用（由低到高排序）。2) 色牢度：色牢度数值的测定是参照ISO 105-B02，运动塑胶地板，一般为6度和7度，数值高代表色牢度更好，厦门塑胶地板，不容易变色。

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

其特点是高强度、高模量，塑胶地板厂家，它的单纤维抗拉强度为2800MPa，比无碱玻纤抗拉强度高25%左右，弹性模量86000MPa，比E-玻璃纤维的强度高。用它们生产的玻璃钢制品多用、空间盔甲及运动器械。但是由于价格昂贵，如今在民用方面还不能得到推广，全世界产量也就几千吨左右。

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

首先对要施工工地的地面平整度、硬度、强度、湿度及环境湿度有相应要求。1、地面平整度：要求2米直尺范围内平整度应小于2mm-3mm。2、硬度：基层表面硬度不低于1.2兆帕。3、强度：不底于混凝土强度标准C-20要求。4、湿度：基层含水率小于3%。5、环境湿度：室内温度和地面温度以15度为宜。5度以下及30度以上为不能施工环境。室内相对空气湿度应保持在20%-75%之间。

室内塑胶地板-震燊(在线咨询)-厦门塑胶地板由厦门震燊建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门震燊建材有限公司（www.zspvc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!