

等离子风枪 武汉 西西蒂等离子风枪

产品名称	等离子风枪 武汉 西西蒂等离子风枪
公司名称	岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

SSD西西蒂

测试器

静电监视测试器

DI

产品功能

它是一个测量和监测静电电压的装置，它与三菱的CC-Link音序器连接并使用它。

该系统可以通过多台静电传感器，对电影制作线，电子设备生产线等各个地方的静电情况进行管理。

- 一个集线器最多可以连接36个电位传感器。一个PLC最多可以连接两个HUB。
- 一台PC最多可以连接5台PLC，在这种情况下，连接的传感器的MAX数量为360。
- 每台PC最多可以同时显示10个传感器的波形。
- 测量数据可以存储在PC的文件中，用于每个传感器，并且可以自由设置保存间隔。采样时间可以设置从0.1秒到24小时。
- 可以设定警报来检测一定电平的电位上升的情况。（+侧和-侧的任意电压）此外，可以检查PC上每个传感器的异常电位，等离子风枪，发生时间，峰值。

- 特殊应用软件支持的操作系统是Windows XP，等离子风枪，Windows 2000，Windows 98。

SSD西西蒂

测试器

衰减测试器

dp

产品功能

·

它通过将其应用于金属板来测量衰减时间，并且是可以将离子发生器的电离性能检测为 CPM的产品。

*阻尼测量模式（2种） $\pm 1000\text{ V}$ $\pm 100\text{ V}$ ， $\pm 1000\text{ V}$ $\pm 50\text{ V}$

*测量值不一定符合IEC标准的数值。

- 它小巧方便，方便现场检查离子发生器。
- 检查安装在设备上的离子发生器是非常方便的，因为它可以在安装旋转头的同时进行测量，BF-ZB等离子风枪，并通过自身的振荡功能改变板部件的方向。
- 操作简单：简单的操作按钮可实现快速准确的测量。
- 明亮而大型的液晶显示器：即使在大型液晶显示器的工作现场也很容易看到。

SSD西西蒂

高周波式除电装置

anz-sc3

产品功能

SSD的ANZ-SC 3是内置高压电源的铅笔式空气离子发生器。尽管内置高压电源，主体 18毫米，重量为95克，重量轻，结构紧凑，适合长时间除电除尘工作。

另外，通过指尖的操作开关可以控制空气的开/关。而且，通过与脉冲（间歇）空气相对应，除尘效果得

到提高。

- 主体是 18毫米薄，这是一个适合你的手指的铅笔型。而且，主体的重量轻如95克，即使长时间工作也不会感到疲劳。

.

采用高频交流电晕放电型，西西蒂等离子风枪，静电消除效果高，可始终以优异的离子平衡进行中和。

- 通过专用控制器，可以通过主开关执行高压电源和供气的开/关控制。

- 从控制器设置中，离子气球可以是间歇的（10 Hz或5 Hz）。通过喷射间歇性的离子空气，可以提高除尘效果。

- 在高电压异常的情况下，我们会通知您蜂鸣器和输出信号。

- 它是符合RoHS指令（2002/95 / EC）的产品。

等离子风枪-武汉-西西蒂等离子风枪由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）为客户提供“化学用品,环境设备和防静电设备,FA自动化”等业务，公司拥有“施敏打硬,日本无机,安满能,智科,凯捷,瑞电,有光,赤松”等品牌。专注于工业制品等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。