

防腐木长廊定做 贵州同兴联创防腐木 贵州防腐木长廊

产品名称	防腐木长廊定做 贵州同兴联创防腐木 贵州防腐木长廊
公司名称	贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市花溪区西南环线美林谷小区旁同兴 联创防腐木
联系电话	13195105387

产品详情

为什么樟子松适合做防腐木？

何为防腐木？防腐木是指针对商品木材进行处理，使用化学防腐剂将木材中的木质纤维转变成细菌、白蚁及微生物无法食用的物质，以防止真菌造成的木材腐坏和白蚁等昆虫对木材的蛀蚀，从而达到延长木材使用寿命的目的。现在的防腐技术大多是采用无臭、无色的现代化学防腐处理技术，可保护显露在风雨中、与地面接触或使用于高温地区的木材，防腐木长廊定做，使它们在处理后仍可上漆、干燥和触摸。樟子松木一直是需要进行加压防腐处理木材的理想树种。

大部分的树种，经实验证明是不适宜做防腐处理的。主要的原因是多数材种无法让防腐剂均匀且深入的渗透进入木料中，也无法在木材细胞内留存足够的有效防腐成份，以达到数十年长效的防腐目的。因此，在无法选择适当材料的地方，便只能采用沿着材料表面打孔，并插入导针贯入药剂的方法，以符合木结构的规范要求。此外，有的则是为了顾及外观的完整及节省成本，便仅能用浸渍的方式在材料表面做防腐处理了。这类材料在检视时，只要将材料截断，便能很清楚的看到经过处理的材料边缘和内里的区别。

在我国防腐木的主要木材是樟子松，樟子松树质细、纹理直，经防腐处理后，能有效地防止霉菌、白蚁、微生物的侵蛀，能有效抑制、处理木材含水率的变化，减少木材的开裂程度，让室外防腐木板材更加经久耐用，使防腐木材使用寿命延长。樟子松主要分布于夏凉冬冷且有适当降水的气候条件，我国黑龙江大兴安岭、内蒙古海拉尔以西的部分山区和小兴安岭北部有分布，俄罗斯的樟子松资源极为丰富。

樟子松能直接采用高压渗透法做全断面防腐处理，贵州防腐木长廊，其优良的力学表现及美丽纹理深受设计师及工程师推荐。俄罗斯樟子松防腐材应用范围极广，木栈道、亭院平台、亭台楼阁、水榭回廊、花架围篱、步道码头、儿童游戏区、花台、垃圾箱、户外家具以及室外环境、亲水环境及室内、外结构等项目均可使用。由于其独特的防腐工艺，所有的建筑作品都可以长期保存。

防腐木的几大特性

- 1、自然、环保、安全（木材成原本色，防腐木长廊厂家电话，略显青绿色）。
- 2、防腐、防霉、防蛀、防白蚁侵袭。
- 3、提高木材稳定性，对户外木制结构的保护更为主要。
- 4、易于涂料及着色，根据设计要求，能达到美轮美奂的效果。
- 5、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品的制作。
- 6、接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著，满足户外各种气候环境中使用20-30年不变。

买过防腐木的人大概都了解过，防腐木的防腐特性是通过在一个密闭的防腐罐中打入防腐药剂，在高压的条件下让防腐药剂充分渗透到木质细胞中获得的。那么在这个防腐过程中，需要的防腐处理的木材是干料还是湿料呢，是哪一种比较好？两者的防腐效果有什么区别？

答案是干料好。刚开出来的原木含有一定的水分，防腐木长廊制作费用，如果不去除水分的话，防腐药剂很难渗透木质细胞或者防腐药剂即使深入木质细胞中也还会被稀释，很难起到理想的防腐效果。

合格的防腐木都是要烘干的，不管是自然烘干还是人工放置在恒温烘干室内烘干。烘干是指在80度的高温高湿条件下192小时，使木质中油脂随木材内水份蒸发的同时溢出，以达到基本脱脂的目的。使用干料防腐，才能保证防腐液渗透深度和载药量达到国家防腐木材的质量标准。

不仅如此，用干料加工的防腐木还具有以下优点：

减少木材开裂变形：木材变形和开裂主要原因为木材自身的各向异性和干缩湿胀的特性。在控制木材干燥速度下（确保木材内、表的含水率梯度在一定范围内），将木材干燥到使用环境的平衡含水率范围，使木材内水分与外界空气湿度环境基本平衡，木材内水分基本处于不吸收也不流失状态。

防腐木长廊定做-贵州同兴联创防腐木-贵州防腐木长廊由贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1提供。贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1（www.tz1288.com）为客户提供“防腐木，芬兰木，菠萝格，硬杂木，美国南方松”等业务，公司拥有“同兴联创防腐木”等品牌。专注于绿化工程等行业，在贵州贵阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘先生。