

耐磨损不锈钢输送带 苏州高温网带 爬坡链板提升机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 耐磨损不锈钢输送带 苏州高温网带 爬坡链板提升机 |
| 公司名称 | 河北建岭输送机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县院西村南100米 |
| 联系电话 | 15603180581 |

产品详情

异型输送中间拖轮板链山东挡板式板链质优价廉

山东的高经理来电咨询挡板式的（链板输送带），高经理的链板是异形的每个部位的数据都需要重新定制要求是比较多的，并且链板的载重比较大板的底部还需要安装拖轮。

高经理准备是在链板与（马蹄网）这两种样式的输送带之间做选择，马蹄式网带在输送时可以隔一段距离安装链轮或托辊来支撑网面使网面不下垂，而网面过宽也可以用这种方法来增加网面的承重力，链板式的如果输送面过宽可以给链板底部安装多排拖轮，拖轮就是把链条从中间一分为二焊在链板的底部起一个支撑的作用，经过长时间的沟通了解高经理后来选择了板式的带链条的输送带，板的厚度如果是不锈钢的我们可以做到3mm，如果是碳钢材质的我们常做的是6mm左右。

一般（金属输送带）都是属于定制产品，输送机的话每个配件的大小都可以定做，只要您有图纸或者数据都可以来电定做。

链条式不锈钢网带耐高温金属网带茶叶烘干机网带

湖北的周经理来电咨询我们公司的（不锈钢输送带），周经理是做茶叶烘干的，输送带是在高温的环境下使用的。

周经理的网带总宽是1000mm长度16800mm，两边链条是双节距的链条节距50.8mm，穿杆的直径是10mm，杆与杆的间距是304.8mm，隧道炉高温网带，大滚珠的链条滚子直径大于链条片的高度，输送时运行的阻力很小从而电机的功率相应的会降低，一般烘干茶叶所用的网孔是比较小的因为茶叶本身的体

积就很小，并且（网带输送机）的透气性要好，苏州高温网带，高温条件下使用可以用碳钢材质的也可以用不锈钢材质的，碳钢的耐高温是300度左右，304的耐高温是600度，如果输送的产品有水分就应该用304不锈钢材质的。

（链条输送带）中间可以是网状的也可以是板式的，来电咨询时这些问题我们技术会和您沟通数据，您只要有产品的外形尺寸和体积重量就可以告诉我们，我们会为您推荐合适的产品。

安徽的金经理来电咨询人字形（不锈钢输送带），人字网一般的和双旋网带的传动方式一样都是由滚筒带动的。

金经理的人字网丝径用的是1.5mm的，总宽度400mm，由于滚筒带动金经理担心网带易跑偏，于是要求给网带底部加上穿杆，穿杆两端连接上链条，链条是链轮带动的所以运行起来相对平稳不易跑偏，链条式高温网带，人字型网带很紧密网孔几乎没有，金经理输送的产品还有一定的水分所以材质要求是304不锈钢的，人字网制作起来成本相对来说会比较高，不仅是丝用的多人工穿丝也是很费时间的，除了人字网可以带链条，像乙字网（马蹄网）这些特殊一点的网带都是可以在两边加上链条的，加上链条后的网带输送机的拉力都集中在了链条上网带上受力就小的多了。

网带可以根据客户的需求来定做，网带的丝径网孔宽度都是可以按数据定做的，您如果需要（链条输送带）或另外的样式的网带可以来电定做。

耐磨损不锈钢输送带-苏州高温网带-爬坡链板提升机(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北建岭有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张博闻。