

茂名耐驰螺杆泵 广州耐璞环保机械 耐驰螺杆泵轴承型号

产品名称	茂名耐驰螺杆泵 广州耐璞环保机械 耐驰螺杆泵轴承型号
公司名称	广州耐璞环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房
联系电话	13922149190

产品详情

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

在水煤浆的制备、燃烧和运输过程中，单螺杆泵作为一种输送泵，在制备过程中输浆、炉前给浆及装卸车等方面发挥着重要作用。根据二十几年的使用经验证明，单螺杆泵具有独特的优越性。

单螺杆泵的工作原理及结构特性:工作原理。单螺杆泵是一种内啮合密闭式回转容积泵，泵体工作部分由双头螺旋孔的定子和在定子与其啮合的单头螺杆（转子）组成。当传动轴通过万向接头带动转子作行星回转时，以转子-定子副之间的密封腔的移动来输送介质。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

定位螺栓看似不起眼，单个的成本也不高，但是积少成多，造成的损失就可想而知。面对市场寒冬，螺杆泵人将“降本增效”的观念贯穿于工作、扎根于心间，从细微之处节约，从细小之处挖潜，为公司稳健发展贡献力量。

专业从事螺杆泵研发、设计、制造和服务的高新技术企业。该公司提供各种类别和形式的螺杆泵，产品广泛应用于冶金、电力、船舶、石油、化工、环保、建材、机械等行业。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，茂名耐驰螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

1. 转子：转子的结构也非常简单，耐驰螺杆泵轴承型号，主体是钢制杆件，一般外涂耐磨耐蚀的铬合金材料。其作用是传递动力和与定子形成密封腔。
2. 回转筒：回转筒也就是一根内径较大的油管或空心定子筒，接在定子的上部以给转子和抽油杆杆柱以较大的回旋空间，防止转子和抽油杆因偏心运动磨擦磨损油管。
3. 限位器：限位器为一个底部带限位板和流通通道的短节，接在定子的尾部，其作用是施工作业时给转子限位以防止下入过头而失去作用和杆柱脱落时防止杆柱掉入井底。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

螺杆泵使用时注意事项：

- 1、注意吸入管道密封，第1启动前应在吸入管道室中注满润滑性介质，并用管子钳转动数转。然后启动。严禁在没有介质状态下空转，造成定子损坏。
- 2、注意电机转向，防止逆转。
- 3、使用中随时注意泵的流量、压力等状况，如发现流量、压力突然变化或有异响，应及时检查解决。
- 4、对于高粘度、有结晶、含颗粒或有腐蚀性介质的泵，高压耐驰螺杆泵价格，使用完毕后，应进行清洗，防止沉积或损坏。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为耐驰螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），耐驰螺杆泵规格，我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。耐驰螺杆泵

耐璞--广东耐驰螺杆泵

- 1、抽油杆扶正器：抽油杆扶正器由心轴和扶正筒组成，它接在两根抽油杆之间，被卡在两个抽油杆接箍之间。心轴也就是一要极短的抽油杆短节。扶正筒是一个内孔比心轴大 1 MM 左右的空心塑料筒，外部

有四个略比油管内径小的扶正翼，采取浇注成型。扶正筒可以围绕心轴转动，防止抽油杆旋转时与内壁接触而磨蚀油管，又可以让流体通过。

2、抽油杆：所使用的抽油杆是常用的普通抽油杆、空心抽油杆和连续抽油杆，可根据油井确定。

耐璞--广州耐驰螺杆泵

安装：

1、注意螺杆泵的传动系统的同轴度，出厂前，泵及动力端(有的包括底座)已作调整。但在安装时，由于基础不平，拧紧地脚螺栓，可能造成底座扭曲，造成联轴器中心偏移。应重新检查联轴器安装偏差。

2、出液口前应安装一段长度略大于定子的易拆卸管线，以利于更换定子。

3、泵的进口在垂直方向，出口在水平方向，这样可使密封在负压状态工作，减小密封腔的压力，旋向：从出口方向看逆时针旋转。另外泵的进出口法兰(管道)不应承受管道重量，所以管道应设支撑点。

茂名耐驰螺杆泵-广州耐璞环保机械-耐驰螺杆泵轴承型号由广州耐璞环保机械有限公司提供。广州耐璞环保机械有限公司(www.gznaipu.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐璞环保——您可信赖的朋友，公司地址：广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房，联系人：张经理。