漆膜测厚仪 一六仪器 测厚仪

产品名称	漆膜测厚仪 一六仪器 测厚仪
公司名称	江苏一六仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇成功路168号
联系电话	18915487005

产品详情

江苏一六仪器有限公司是一家专注于光谱分析仪器研发、生产、销售的高新技术企业。

X射线荧光光谱仪是基于X射线荧光光谱法而进行分析的一种常见分析仪器。通常认为X神仙区域0.01-10nm之间的一段电磁波谱,短波边以伽马射线为界,长波边与真空紫外线区域的实际界线。

X射线荧光光谱仪特点

1、一种真正意义上

的无损分析,在分过程中不会改变样品的化学形态。具有不污染、节能低耗等优点。

- 2、分析速度快,无须进行样品预处理,测厚仪,升值无须样品的制备,X射线荧光光谱分析可以筛选大量的样品。一般情况下检测在3分钟以下。
- 3、自动化程度高。
- 4、可以同时测定样品中的多种元素。
- 5、随着分析技术的发展,油漆测厚仪,仪器可以满足很多行业的需求。如:地质矿产,冶金、化工、材料、石油勘探、考古、合金、土壤、镀层等诸多行业。
- 6、样品的形态广。
- 7、X射线荧光光谱仪分为波长色散谱仪和能量色散谱仪可以满足各行个元素的需求。
- 8、X射线荧光光谱仪中的能量色散仪是低分辨率光谱仪已是在线分析的选择仪器之一。

江苏一六仪器 X射线荧光光谱测厚仪 一次性同时分析:23层镀层,24种元素

厚度最di检出限: 0.005um

性能优势

精密的三维移动平台

卓越的样品观测系统

先进的图像识别

轻松实现深槽样品的检测

四种微孔聚焦准直器,涂层测厚仪,自动切换

双重保护措施,实现无缝防撞

采用大面积高分辨率探测器,有效降低检出限,提高测试精度

全自动智能控制方式,一键式操作!

开机自动退出自检、复位

开盖自动退出样品台,升起Z轴测试平台,方便放样

关盖推进样品台,下降Z轴测试平台并自动完成对焦

直接点击全景或局部景图像选取测试点

点击软件界面测试按钮,自动完成测试并显示测试结果

一六 荧光测厚仪 十年以上研发团队 集研发生产销售一体

元素分析范围:氯(CI)- 铀(U) 厚度分析范围:各种元素及有机物

一次可同时分析:23层镀层,漆膜测厚仪,24种元素 厚度检出限:0.005um

选择Elite(一六仪器)X射线荧光镀层测厚仪理由:

根据IPC规程,必须使用整块的标准片来校正仪器,对于多镀层的测量,目前大多数客户购买的测厚仪采用的是多种箔片叠加测量校正,比如测量PCB板上的Au/Pd/Ni/Cu,因为测量点很小,测量距离的变化对测量结果有较大影响,如果使用Au,Pd,Ni三种箔片叠加校正,校正的时候箔片之间是有空气,并且Pb元素与空气的频谱重叠,以上会对测量结果产生较大影响,Elite(一六仪器)测厚仪有电镀好的整块的Au/Pd/Ni/Base标准片,不需要几种箔片叠加校正,可以确保镀层测量的准确性。

2、采用微聚焦X射线管,油槽式设计,工作时采用油冷,长期使用时寿命更长。微聚焦X射线管配合比

例接收能实现高计数率,可以进行高精度测量。

- 3、Elite(一六仪器)WinFTM专用软件,具有强大且界面友好、中英文切换,最多可同时测量23层镀层,24种元素,测量数据可直接以WORD格式或EXCEL格式输出、打印、保存。采用基本参数法(FP),有内置频谱库,无论是镀层系统还是固体和液体样品,都能在没有标准片的情况下进行准确的分析和测量。
- 4、Elite(一六仪器)针对PCB(印制电路板)线路板上的镀层厚度及分析而设计的X射线荧光测厚仪(X DLM-PCB200/PCB210系列)具有以下特点:1)工作台有手动和程序控制供客户选择,2)采用开槽式设计和配置加长型样品平台,用于检测大尺寸的线路板。

漆膜测厚仪-一六仪器-测厚仪由江苏一六仪器有限公司提供。漆膜测厚仪-一六仪器-测厚仪是江苏一六仪器有限公司(www.16elite.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓女士。