

青海凸壳排水板 耐特土工 隧道排水凸壳排水板

产品名称	青海凸壳排水板 耐特土工 隧道排水凸壳排水板
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

凸壳排水板生产厂家

排水板

：排水板全国叫法各一：排水板，防排水板，塑料排水板，防护排水板，蓄排水板，疏水板，滤水板。都是指凸点塑料排水板。这种排水板主要是用在地下车库顶板上用来排水的一层排水材料。有地下车库的小区一般都会有设计排水板。

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压、避免重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

排水板适合做排水，但是也能排水。排水板的市场在国内非常的大。非常适合使用。

铺设规程

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
- 2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意:不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。
- 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，凸壳排水板厂家，预防排水板被人或物破坏。
- 7.回填土是粘性土，隧道排水凸壳排水板，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。
- 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。

对比以上三种泡沫塑料，聚发泡材料有很多优点：

- 1) 聚（PP）刚性优于聚乙烯（PE），PP弯曲模量大约为1.52Gpa，PE仅为207Mpa，耐化学性与PE相似。
 - 2) 聚的玻璃化温度低于室温，抗冲击性能优于PS，而且相比PS泡沫的难回收性，聚泡沫是一种环境友好的材料。
 - 3) 聚有较高的热变形温度，可以在一些高温领域中应用。发泡聚通常能耐130 的高温，比聚乙烯泡沫的使用温度80 高得多。封闭式泡孔结构使其热导率不会因潮湿而受影响，因此可用作保温材料。
 - 4) 良好的低温特性：制品即使在-30 时也表现出很好的性能。
 - 5) 能量吸收：由于PP发泡制品具有很好的吸收能量特性，具有优异的抗压吸能性能。广泛应用于汽车保险杠能量处理系统及其他防冲撞吸能部件。
 - 6) 尺寸形状恢复稳定性：PP发泡制品受多次连续撞击和挠曲变形后会很快恢复原始形状，而不产生形变。
 - 7) 质量轻且能够反复使用：PP发泡制品的密度能够达到很低水平，垃圾填埋场凸壳排水板，因此能大幅度降低重量，同时PP发泡制品柔韧性好，可反复使用，不易破碎；易回收再利用，易分解，制品不含对人体有毒有害的成分，燃烧不产生有毒物质。
 - 8) 具有良好的表面保护性和隔音性能：PP发泡制品是半硬质成形，青海凸壳排水板，具有适度的硬度、柔软性，不会擦伤、碰伤与其接触的物体，具有较好的表面保护性。
- 青海凸壳排水板-耐特土工-隧道排水凸壳排水板由泰安耐特土工材料有限公司提供。青海凸壳排水板-耐

特土工-隧道排水凸壳排水板是泰安耐特土工材料有限公司 (www.gsgscj.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戚经理。