

喷漆房图片 喷漆房 朗泰机械

产品名称	喷漆房图片 喷漆房 朗泰机械
公司名称	山东朗泰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市平安大街与昌安大道交叉口南50米
联系电话	15762630177

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东朗泰机械科技有限公司

喷漆房涂装设备特点及生产线

喷漆房在零件（工件）涂装设备前必须去除表面的油脂和一切杂物，表面前处理设备其一定的耐腐蚀性和粗糙度，同时在技术要求，设计，厚膜磷酸磷酸磷酸和钝化等，耐磨性；根据用户要求和零部件构造不同外形特征喷射式和双列式。前处理设备主要槽身体，喷雾装置，淋浴房身体，加热温度控制系统，运输系统和排气系统构成。

喷粉设备

粉末喷涂工艺具有低污染、低能耗、应用范围广、低成本、操作简便及涂膜性能优异等特点。该类设备由喷房、粉末回收装置、供粉供气系统、静电发生器及喷枪等组成；喷房可根据需要采用玻璃钢、PP、PVC、低碳钢板和不锈钢板等材料制作而成，结构紧凑。

喷涂及固化设备 喷漆设备

适用于汽车喷漆的水旋式大喷室，移动喷漆房，具有很好的通风条件和漆雾捕集效果。

静电旋杯式喷房适用于多种配件的喷漆，并具有漆膜均匀，喷漆房图片，节省油漆等良好的效果。水帘式喷漆房和干式吸收漆雾喷漆房为工件喷漆、补漆提供了相当的便利。

常用喷枪为循环式喷枪、静电喷枪、空气喷枪和高压无气喷枪等。
固化烘道用于前处理的脱水烘干和涂膜的固化，制造的烘道具有结构新颖、低能耗、高效率等特点。

喷漆房的技能要求

空气进入喷漆房后有必要经过严厉过滤，以保证空气中无尘土。

喷漆房内空气流向有必要沿重力方向由天花板流向地上，且从地上排出空气，并经过过滤后使其成为较清洁的空气。

保证每一分钟内喷漆房空气要变换2次，因而，室内空气流速应在0.3-0.6/s。空气流速过大，伸缩喷漆房，涂料丢失也随之过多，喷漆房，涂层状态也就欠安；空气流速过小，会影响溶剂的正常挥发。

要具有杰出的照明条件。

保证喷漆房内不呈现负压。能够经过控制进排气量来完成，进入喷漆房的空气量应略多于排气量。

喷漆房的工作噪声不得超越85dB。

有必要符合防火部分拟定的相关请求。

朗泰机械-喷粉室---喷粉室的类别及环保性

1)、喷粉作业如循环使用排出的已净化气体时，必须遵守以下规定：

、粉末净化回收装置排放的已净化气体直接回收入操作作业区时，其回流到作业区的空气含尘量不能超过3mg/m³。

、不允许产生粉尘沉积。

、回流气体不含有易燃易爆气体。

、监测排出气体中粉尘浓度。

2)、含粉尘的排风管道应采用法兰连接的圆形管道敷设。

3)、风机的轴承和其他输送设备的部件必须设置防止粉尘侵入的保护装置。

除了喷粉室本身所具有的环保性之外，操作中的日常环保因素也是很重要的。喷粉室的日常积粉清理和清粉换色时的方式方法：在回收、净化装置的卸料口及卸料过程中，应有防止粉尘飞逸的措施。喷粉室表面的经常清理，其周边环境保存干净等等。

朗泰机械科技有限公司期待与您的合作！

喷漆房图片-喷漆房-朗泰机械(查看)由山东朗泰机械科技有限公司提供。山东朗泰机械科技有限公司(www.chinalangtai.com)是一家从事“废气处理设备,自动喷涂生产线,环保除尘设备,喷砂工业设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“朗泰机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使朗泰机械在除尘设备中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.chinaxyjx.cn)还是从事环保焊烟除尘设备,焊烟除尘设备生产厂家,焊烟除尘设备供应厂家的厂家,欢迎来电咨询。