

# 苏州美标螺丝、电子美制螺钉、美制杯头细牙内六角7/16-20\*1-1/2

产品名称	苏州美标螺丝、电子美制螺钉、美制杯头细牙内六角7/16-20*1-1/2
公司名称	苏州喜乐美制五金有限公司
价格	5.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 标准类型:美标 标准编号:DIN912
公司地址	苏州市高新区大通路18号
联系电话	18936087595 15190569970

## 产品详情

是否提供加工定制	是	标准类型	美标
标准编号	DIN912	品牌	XL
类别	机螺钉	头型	圆柱头
槽型	内六角	作用方式	手拧
应用范围	电机专用紧固件	螺纹规格	20
公称长度	1-1/2 ( mm )	螺纹公差	6g
表面处理	氧化发黑	材料等级	碳钢12.9级
产品等级	C级		

供应台湾细牙螺丝；m12-1.5\*65；\*30；\*35；m14-1.5\*30；\*35；\*50；\*55规格分别乘。

供应苏州不锈钢美制平头机螺丝；不锈钢美制盘头机螺丝；不锈钢美制六角螺母：（碳钢系列需要联系店主确认）；

美制不锈钢电子螺丝、螺母库存齐全！

品牌；苏州喜乐美制五金有限公司

直径：0#-1/4（m1-m8）

供应苏州美标发黑内六角；盘头内六角；发黑全牙外六角；半牙外六角；等

美标；gb70;gb5783;gb5782;din933;din931等

表面处理；蓝白心；达克罗；美加利美加力防腐系统介绍(the magni advantage)：美加力防腐系统借着底

涂含锌、铝涂层提供铁材、铝材等基材的防腐功能，面涂含润滑成份(lubricant)、色料(pigment)、高分子树脂(resin)，等成份提供润滑、耐酸碱、美观等功能。不同于达克罗系统，美加力系统不含六价铬(hexavalent chrome)。美加力系统的特殊组成，提供涂层优越的密着性、重防腐、耐酸碱、润滑、不怕刮伤、防静电、绝缘、耐冲压、冲击等功能。视应用对象的需求，已经广泛使用在汽车零配件、捷运、地铁配件、建筑五金等领域。防腐效果可达5-50年左右。美加力防腐系的特性：1.符合环境保护的需求(meet environmental concerns)不含六价铬(cr6+)、重金属(cd、pb)等有毒物质，低voc，多种水溶性、重防腐系统。2.润滑功能(friction capabilities) magni涂装提供满足客户需求的磨擦系数(k-factor, 0.08-0.18)以利自动化加工。适用于汽车工业标准件、安全带滑扣。3.重防腐(heavy corrosion protection)美加力magni涂装系统经由双金属耐蚀保护(bimetallic corrosion protection)提供优越的防腐功能，可耐盐雾(astmb117)，240hrs-6000hrs。4.耐酸碱(acid、base resistant) magni特殊的耐酸碱防腐系统可能提供15-35周期的酸雾试验(kesternich test, din50018)。适于汽车辆配电、屋顶等标准件重防腐需求。5.耐油、耐溶剂(oil、solvent resistant)用于汽车加油、油箱、刹车油管等应用。6.耐冲压、撞击、耐刮伤、耐磨擦用于汽车加油箱、底盘零件、地铁配件。7.低voc油性系统不含苯、氯化溶剂等高挥发性溶剂8.水溶性重防腐涂料水溶性重防腐系统，符合环保涂料发展需求。9.低膜厚(thin film protection)涂层膜厚低(8-15 μm)，涂布面积大，符合经济效益。10.节约能源(energy conservation)熟化温度180-250。 ，熟化时间短(15-20分)，11.无氢脆化(hydrogen embrittlement free)适于高强度标准件的重防腐。12.挠曲性佳涂层挠曲性佳，适于涂后压合加工magni汽车工业规范：汽车厂商对应的汽车工业规范magni规范volkswagen (上海大众) tl 233 magni 565 magni 585 tl 233-c magni 591 magni 594 general motor corporation (通用汽车) gm 7111 magni 511 gm 7112 magni 512 gm 7114 magni 555 gmw4707 magni 560 gm7114-cf magni 565 gmw3359 e00255-f magni 590 w14c ford motor company (福特汽车) s441 (wss-m21p37-a2) magni 511 s301 (wsd-m21p11-b1) wss-m21p37-a3 magni 515 s427 (wss-m21p26-a2) magni 550 s426 (wsd-m21p11-b8) magni 555 s440 (wss-m21p40-a1) magni 560 s439 (wss-m21p37-a1) magni 565 s301 (wsd-m21p13-b1 wsd-m21p13-a3) magni 590商业化金属防腐表面处理比较防腐系统优点美加力 防腐10-50年 无氢脆化 耐酸碱 耐油.耐溶剂 无cr6+污染；等

品牌；晋亿；东明；大力；tuz;eg;cyi;hel;xl等

1. diameter: m3 ~ m12

0-80 ~ 1/2"

供应全牙外六角；内六角加长螺丝；台阶螺丝；图纸或样品订做产品等

表面处理；客户指定

品牌；xl苏州喜乐

工艺：冷镦，红打，数控车；机车销，仪表车。等

2. length: 5mm ~ 300mm

3/16 ~ 10"

欢迎来电咨询；也可以发邮箱wx2426@163.com或qq404102859注明来意) 联系我们，电话：18936087595，因产品太多不能一一上传，敬请理解！金额达到1000rmb，有送货单或收据)网站二级域名地址：<http://njqunle.cn.alibaba.com>

关于运费？一切按不同重量、地区在商议，所有拍下产品请联系下店主，确认无误，方可付款。

公司开票范围：螺丝、螺母、标准件、钢丝线材、五金工具、模具、铁道扣件。

钢结构用高强度大六角头螺栓连接副标准: gb/t1228/1229/1230、jis b1186直径: m12 ~ m30长度: 45 ~ 300mm性能等级:

10.9备注:表面处理:喷砂磷化、锌铬酸盐、机械镀锌钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副标准: gb/t 3632/3633、jis -09直径: m16 ~ m24长度: 40 ~ 200mm性能等级:

10.9备注:表面处理:本色、达可锈圆柱头焊钉标准: gb/10433直径: m13、m16、m19、m22长度:

50 ~ 200mm性能等级: 4.8备注:配瓷环自钻自攻螺钉标准: din7504、sae j78直径: m3.5 ~ m6.3、6# ~ 14#长度: 12 ~ 100mm、1/2 " ~ 4 " 性能等级:备注:六角华司头螺钉六角法兰头螺钉