

河南施肥机 高密益丰机械 葡萄施肥机

产品名称	河南施肥机 高密益丰机械 葡萄施肥机
公司名称	高密市益丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市平安大道569号（柏城工业园）
联系电话	13615360986 13615360986

产品详情

施肥机使用注意事项

- 1、肥泵应严格按照其操作手册的规定进行操作与维护；
 - 2、在运行过程中若过滤器进出口压力超过正常压差的25%-30%，要对滤网进行清洗或更换；
 - 3、应严格按过滤器设计流量与压力进行操作，不得超压、超流量运行；
 - 4、施肥桶中注入的水肥混合物不应过满；
 - 5、每次灌溉完毕后，应对施肥桶进行清洗。
- 1、肥泵应严格按照其操作手册的规定进行操作与维护；
 - 2、在运行过程中若过滤器进出口压力超过正常压差的25%-30%，河南施肥机，要对滤网进行清洗或更换；
 - 3、应严格按过滤器设计流量与压力进行操作，不得超压、超流量运行；
 - 4、施肥桶中注入的水肥混合物不应过满；
 - 5、每次灌溉完毕后，应对施肥桶进行清洗。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市益丰机械有限公司

小型施肥机优点

今天小编带您了解一下咱们小型施肥机优点，小型施肥机能满足各种作物的滴灌、喷灌、微灌的使用需要；配备外国进口手持式EC检测仪，通过设值各种技术参数，调节施肥机流量，达到一种稳定高的施肥效果。

我们的小型施肥机不仅节省劳力，而且滴灌是管网供水，葡萄施肥机，操作方便，自走式开沟施肥机，而且便于自动控制，因而可节省劳力。同时灌溉是局部灌溉，大部分地表保持干燥，减少了杂草的生长，也就减少了用于除草的劳力。

我们的小型施肥机可减少病虫害的发生：滴灌可以降低室内的空气湿度，减少蔬菜药残留量，提高了蔬菜品质。还可以给作物提供最佳的生存和生长环境，使作物产量大幅度提高，一般增产幅度达30%~80%。以上就是小编带来的讲解，希望对您有所帮助。

化学液肥施用机

因为：液氨必须在高压下才能保持液态（液氨在46.1℃时的蒸汽压力为175kPa），因而必须用高压罐装运，果园施肥机，从出厂、运输、贮存，到田间施用都必须有一整套高压设施。施肥机上的容器也必须是耐高压的，否则很不安全。这是液氨在我国施用受到限制的主要原因。

1. 施液氨机与施氨水机

液氨施肥机的主要组成部分有：液氨罐、排液分配器、液肥开沟器及操纵控制装置。

2. 排液装置

排液装置是液肥施用机的主要工作装置，常见的有以下几种：

（1）自流式排液装置

（2）挤压泵式排液装置

（3）柱塞泵式排液装置

3. 施液肥开沟器

施液肥开沟器应满足以下性能要求：

液氨的施用是一个致冷过程，施液氨开沟器不应由于过冷而出现结冰与粘土。

液肥出口不应受阻，液肥应从靠近排液管下端的侧孔中流出。

为了将施下的液肥及时覆盖严实，施液肥开沟器不应挂草而影响土壤的正常流动。

河南施肥机-高密益丰机械-葡萄施肥机由高密市益丰机械有限公司提供。“挖坑机,割草机,开沟机,喷药机,施肥机,埋藤机,收货机”就选高密市益丰机械有限公司(www.gaomiyifeng.com)，公司位于：山东省高密市平安大道569号(柏城工业园)，多年来，高密益丰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。高密益丰机械期待成为您的长期合作伙伴！