

调节挡板门 挡板门 凯德斯环保设备

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 调节挡板门 挡板门 凯德斯环保设备 |
| 公司名称 | 扬州凯德斯环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬州市邗江区维扬路283号 |
| 联系电话 | 13365100688 |

产品详情

烟气挡板门是用于连接锅炉系统和FGD系统的设备，它对锅炉系统和FGD系统的应用都有着极大的影响。烟气挡板门在FGD系统中多作为FGD系统的入口挡板门、FGD系统出口挡板门及旁路挡板门。脱硫系统在正常运行的状态下，烟气会从锅炉尾部的除尘器经FGD系统的入口挡板门进入到升压风机内，而后烟气在被换热器降温后进入吸收塔，脱硫后的烟气会被烟气换热器再加热到大约80℃，后经过FGD系统的出口烟气挡板门进入到烟囱，被排放入大气。

随着社会生产的发展，推动了脱硫挡板门的发展，并且经过技术的革新使其在市场上能够广泛的受到欢迎与一致好评。脱硫挡板门的出现不仅让生产更加方便，挡板门，同时也便利了我们的生活，更重要的是这种新型的产品不仅节能环保，而且还具有高效、安全、便捷、维护方便和低成本的特点，所以通常较为常用，调节挡板门，都具有较好的作用。

脱硫挡板门主要用于烟风管道系统中，作完全截断介质用，具有全开及100%全关功能，动作灵活，运行可靠，关闭后，能确保无介质泄露进入烟气挡板后管道内。对于普通介质，可以采用碳钢材料，对于腐蚀性介质，采用镍基合金材料。

- 1、挡板式风门保证有较高的关闭严密性，其泄漏率小于2%。
- 2、风门能够长期安全运行，保证在工作条件下，烟气挡板门，转动、启闭灵活，无卡涩现象。

烟气挡板门主要用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统，风门挡板通常采用百叶窗式双层挡板结构，圆形挡板门，烟气挡板门具有零泄漏、安全可靠防腐及维护方便等优点，能满足客户的各种需求。

密封是为了防止烟气由原烟气烟道向净烟气烟道泄漏，加热是使用于密封的外界冷空气能尽量和烟气温度差不多，防止烟气中的水蒸气冷凝成水，产生腐蚀性强的亚硫酸，进而腐蚀烟道。(防止低温腐蚀) 提高密封风温度：1、消除温差防止变形；2、降低挡板与烟气的温差防止由于温差过大造成挡板上凝露，对挡板造成严重腐蚀。

调节挡板门-挡板门-凯德斯环保设备由扬州凯德斯环保设备有限公司提供。扬州凯德斯环保设备有限公司（www.kdsccc.com）为客户提供“电动机机构,阀门电动装置”等业务，公司拥有“DZW电动执行器,DQF电动球阀,电动流量控制阀,气动控制阀”等品牌。专注于环保项目合作等行业，在江苏扬州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。