

# 友顺管道 通风管道价格 秦皇岛通风管道

产品名称	友顺管道 通风管道价格 秦皇岛通风管道
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

## 产品详情

制做通风管道要合乎什么要求？1、中、底压系统风管法兰的地脚螺丝及地脚螺栓孔的孔不能超过150mm。2、该商品凌长超过630mm、保温隔热产品凌长超过800mm，管段距离超过1250mm或底压通风风管一侧平占地面积超过1.2m<sup>2</sup>时，均应选用工程加固防范措施。3、通风管道直径或外边长的容许偏差：当小于或等于300mm时，为2mm；当超过300mm时，为3mm。支管平面度的容许偏差为2mm，通风管道二根平行线长度之差不能超过3mm；环状法兰片随便正交和两直径之差不能超过2mm。

通风管道热胀冷缩对于通风管道是有一定损害的,今天小编来说说,在北方寒冷地区或者是进入冬季,螺旋风管应该如何面对这一麻烦.

首先对于保温材料的选择,要选择保温性能好的,保温材料的规格应符合风管系统所使用的,还应当符合风管的设计要求,使用的保温材料要有合格证,以保证使用时能有效的保护风管,使其在冬天使用时不易损坏. 洁净风管一般选择难燃闭孔橡塑海绵保温材料,排烟风管一般采用不燃的铝箔玻璃棉板.这两种材料使用比较普遍,保温性能比较好.

其次使用保温材料通风管道时,切割时,下料要准确,切割面尽量要平齐,这样粘接时才能确保粘接紧密,切料时,要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上.

最后在用保温材料包裹通风管道前涂胶时,胶的厚度要均匀,还有涂胶时不能有胶流淌,对保温材料进行铺覆时,这样才能有效的保证粘接时粘接的地方粘接紧密了.粘接的地方才不会有空鼓出现,也不会有露在外面的风管.

安装规定:

1、通风管道水平安装[2]，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。镀锌板风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌板风管，其支、吊架间距不应大于3m。镀锌板风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。镀锌板风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊镀锌板风管的支、吊架应按设计规定。

2、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。当水平悬吊的主、干镀锌板风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌板风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌板风管。安装在支架上的通风管道应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌板风管外径相一致。