

电器密封胶厂家 诺之泰卡夫特K 1668 惠州电器密封胶

产品名称	电器密封胶厂家 诺之泰卡夫特K 1668 惠州电器密封胶
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

密封胶可根据施工后性能、用途、成膜性状、应用场合、化学成分等等分类成好多种

密封胶按施工后性能分类。密封胶分为固化型密封胶和半固化型密封胶两种，其中固化型密封胶又可以分为刚性和柔性，刚性密封胶硫化或凝固后形成的固体，很少具有弹性，不能弯曲，通常接缝不可移动;

柔性密封胶在硫化后具有弹性及柔软性。非固化型密封胶是软质凝固性的密封胶施工后仍保持不干性增粘剂不断地迁移到表面状态。

卡夫特K-1668 黄胶.适合电子、电器产品中元器件的定位和固定，符合欧盟环保要求。

电子定位硅胶的主要成份是硅酮、偶联剂、增韧剂、添加剂。是一种单组份、室温硫化型的硅酮密封胶。固化后成为一种具有弹性固体。它具有温度范围广、电气性能优越、抗冲击、振动等优点，专用于移印定位保护，电子设备抗震等。

电子定位胶水洗掉方法：

- 1、洗前先参考标签洗涤指南，用衣物所能承受的温度的热水进行浸泡，批发电器密封胶，尽量使污垢软化溶解。
- 2、再按照一般方式用洗衣液洗涤

电器密封胶1、清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。2、施胶：拧开胶管盖帽，装上塑料胶嘴，惠州电器密封胶，用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶部位即可。3、固化：将涂装好的部件放置于平稳处，固化过程是从表面向内部固化，在24小时内（室温及55%相对湿度），胶将固化2~4mm的深度，电器密封胶厂家，如果部位胶体较深，尤其在不容易接触到空气部位。完全固化的时间将会延长，如果温度、湿度较低，固化时间也将延长。

电器密封胶厂家-诺之泰卡夫特K-1668-惠州电器密封胶由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司（www.hznuozhitai.com）是广东惠州,无机胶粘剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诺之泰实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诺之泰实业更加美好的未来。