

## 50mm地暖挤塑板厂家 汉立建材诚信经营

产品名称	50mm地暖挤塑板厂家 汉立建材诚信经营
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

### 产品详情

回收料挤塑板大都是由垃圾回收料、废弃角料等废弃物合成的，再加上制作流程中回收原料不合格，以及增加一些着色剂等多种化学物质。回收料制成的挤塑板的环保性、安全性无法保证，一般存在大量的有毒病菌和安全隐患。但由于再生挤塑板制作成本很低、售价低廉、业主在家装时不是了解挤塑板的质量等。所以在市场上着实有些竞争力。

#### 1.建材安全

劣质挤塑板大量采用回收料，在高温环境下保温效果不佳，造成热量流失。劣质挤塑板强度低，回弹性、抗压性差。长时间会造成地面沉降开裂。

#### 3.细菌超标

为了使挤塑板具有更好的性能，比如增强柔韧性，就添加各种增塑剂、稳定剂，给人的健康和自然环境带来慢性、持续的危害。一旦进入人体就会造成积蓄性铅中毒。

#### 2.滋生du素

回收料挤塑板含有多种杂质，无法形成闭孔结构，在毛细作用下会吸收水份。长期接触和吸入霉菌孢子，50mm地暖挤塑板定做，可能引发呼吸道疾病和过敏症状。

#### 4.危害健康

回收塑料含抗氧化剂，着色剂等多种化学物质，其中含硬脂酸铅等塑料稳定剂极易析出，50mm地暖挤塑板厂家，危害人体健康。

本公司成立于2016年是一家新兴的电焊网生产厂家，主营：镀锌电焊网，玻璃纤维网格布，保温钉，阳

角条，滴水护角，直角护角的生产企业！济南汉立建材有限公司主要经营:外墙保温用系统材料（内外墙保温网格布，镀锌电焊网，保温钉，U型卡，直角护角，滴水护角，威海50mm地暖挤塑板，网格胶带，挤塑板，酚醛板，聚合物砂浆，）内墙保温系统材料（镀锌电焊网，50mm地暖挤塑板批发，铁片，铝制保温钉，蚊香底座钉，）地暖专用系统材料（地暖网片，地暖管，地暖反射膜，无纺布反射膜，地暖U型卡，钢丝卡，（2公分-5公分）挤塑板，气垫膜，波纹管，护套管，弯管卡钉，弯管器）钢板网，轧花网，美格网，不锈钢网，尼龙网，冲孔网，钢筋网片。

## 挤塑板

### 配置专用粘结剂：

将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌机搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

专用粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物（剂）。

### 安装挤塑板

标准板规格尺寸为1200\*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为 $\pm 1.5$ 。

## 5、安装固定件:

1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。

2)固定件个数按设计说明要求设置。

3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

## 6、打磨:

1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

### 50mm地暖挤塑板厂家-

汉立建材诚信经营由济南汉立建材有限公司提供。济南汉立建材有限公司（[www.hanlijiancai.cn](http://www.hanlijiancai.cn)）是山东济南,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汉立建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汉立建材更加美好的未来。