

宝鸡膨胀珍珠岩 膨胀珍珠岩保温板 晟威保温建材

产品名称	宝鸡膨胀珍珠岩 膨胀珍珠岩保温板 晟威保温建材
公司名称	郑州晟威保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原新区工业园1001号
联系电话	18134411153

产品详情

憎水型玻化微珠膨胀珍珠岩20-30-50目 可定做它呈中性、不燃、无味、耐酸碱、化学稳定性好。其导热系数低，普通在0.045W/m.k左右，在0.041W/m.k。其外表具有一层玻壳，使本身具有较高的抗压强度，不易毁坏，从而可大大降低运用过程中的破损率，使实践保温效果得到有效维护。同时降低了材料的吸水性，膨胀珍珠岩标准，减少了配合比重的加水量，使材料整体干固时间明显缩短，有助于提高施工效率

产地 河南信阳 SiO₂含量 76(%) 密度 0.7(g/cm³)

硬度 3 膨胀倍数 30 水分含量 0.1(%)

粒度 30-50(目) 颜色 白色 颗粒大小 1-3mm

价格 17元/包

厂家直销：膨胀珍珠岩1 产品介绍 膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热，瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，经预热焙烧，急速加热(1000 以上)，体积膨胀10-30倍的非金属矿产品。珍珠岩根据其膨胀工艺技术及用途不同分为三种形态：开放孔(open cell)，闭孔(closed cell)，中空孔(balloon)。

2 主要特性

轻质 多孔 隔热 不燃

吸音 耐水 无毒 抗腐蚀

3 应用范围

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，宝鸡膨胀珍珠岩，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、

品质膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，膨胀珍珠岩保温板，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，

产品应用：膨胀珍珠岩的应用膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料，几乎涉及到各个领域：

用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。张剂。用于吸附浮油。用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。的应用

除膨胀珍珠岩固有的保温性能外，以此为基本，掺加不同的粘结剂，可使制品适应不同的需要。成份SiO₂AL₂O₃K₂O Na₂O CaO MgO含量69 - 72% 12 - 18% 3 - 4.5% 3-4.5% 0.1 - 0.2% 0.2-0.5%

宝鸡膨胀珍珠岩-膨胀珍珠岩保温板-晟威保温建材(优质商家)由郑州晟威保温建材有限公司提供。郑州晟威保温建材有限公司(www.zhenzhuyan0376.com)是一家从事“珍珠岩,玻化微珠,膨胀珍珠岩,珠光砂,珍珠岩保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟威保温建材在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！