

云南208度风管防火阀生产厂家

产品名称	云南208度风管防火阀生产厂家
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

防火阀：安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号

排烟防火阀：安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，208度风管防火阀生产厂家，起排烟作用的阀门。德州冠畅空调通风设备有限公司是一家专业生产防火阀的厂家，竭诚欢迎新老客户！

208度风管防火阀生产厂家安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

(1)阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70℃时，温感器动作，阀门关闭;

(2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;(3)手动关闭或手动复位;(4)输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

208度风管防火阀生产厂家优点:1、漏风量低，气密性能好。

2、防腐性能强，使用寿命长。3、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。

208度风管防火阀生产厂家主要功能、特点

1、手动开启，手动复位关闭。

2、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。防火调节阀通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。防烟防火调节阀通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭

的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。小型防火调节阀通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。

排烟防火阀的选用要点：

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

排烟防火阀执行标准

排烟防火阀产品标准

GB15930-1995《防火阀试验方法》

工程标准

《高层民用建筑设计防火规范》

《建筑设计防火规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

标准图集

K103-1~3《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》（合订本）

云南208度风管防火阀生产厂家由德州冠畅空调设备有限公司提供。德州冠畅空调设备有限公司（www.sddztfsb.com）为客户提供“新风换气机,新风净化机,防火阀,排烟风机”等业务，公司拥有“冠畅”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王建锋。