

矿用屏蔽通信电缆MHYVP系列

产品名称	矿用屏蔽通信电缆MHYVP系列
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:屏蔽通信电缆 MHYVP:屏蔽通信电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

矿用信号电缆

型号

产品名称

敷设场合及要求

电缆使用环境温度/

PUYVRMHYVR

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

- 40 ~ +50

PUYVRPMHYVRP

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

PUYVPMHYVP

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下电磁干扰较大的合

PUYV31MHYBV

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆

用于井下平巷作主信号电缆

PUYV39PUYV39-1MHYV32

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆

用于斜井或竖井中作主信电缆

使用特性：电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷
设时的弯曲半径MHYVR型 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型 号

规 格

导体结构（根/直径）mm

0.5mm²

0.75mm²

0.8mm²

1.0mm²

1.5mm²

MHYV

2 ~ 7芯、2 ~ 10对；0.5 ~ 1.5mm²

1/0.87/0.30

1/0.977/0.37

—

1/1.137/0.43

1/1.387/0.52

MHYVR

42/0.15

32/0.20

48/0.20

MHYVP

MHYVRP

MHYBV

1/1.0

MHY32

2~7芯、2~19对；0.5~1.5mm²

项目

MHYV、MHYVP、MHYBV、MHY32mm²

MHYVR、MHYVRPmm²

0.5

0.75

0.8

1.0

1.5

20 时导体直流电阻

/km

36.0

24.5

25.8

18.1

12.1

26.0

19.5

13.3

固有衰减 (800 ~ 1000Hz)

dB/km

0.95

1.2

20 时导线绝缘电阻

M .km

3000

线对工作电容 (800 ~ 1000Hz)

μ F/km

0.06

远端串间衰减 (800 ~ 1000Hz)

dB/500m

70

电感 (800 ~ 1000Hz)

μ H/km

800

试验电压

1.5Kv 1min

直流电阻差

环阻的2%

阻燃性能

符合MT386-1995标准要求