

直销防水密封胶3450红色液体耐高温密封胶电热管高频头硅胶300ml

产品名称	直销防水密封胶3450红色液体耐高温密封胶电热管高频头硅胶300ml
公司名称	东莞市樟木头信越胶粘剂经营部
价格	150.00/支
规格参数	品牌:信越 型号:SY-3450 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东城四街35号504室
联系电话	0769-87715350 19876974485

产品详情

SY-3450高温硅胶

产品简介：

SY-3450为单组份有机硅粘接密封胶。室温固化，粘接强度高，不腐蚀金属，耐温可在-60 ~ 300 范围内长期使用。二、产品特性 1. 半流动，能密封较大间隙。耐候、耐酸碱、耐油性能佳、耐老化性能。耐温性能好，可在-60 ~ 300 范围内长期使用。绝缘性好、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电优。三、基本用途 广泛应用于不锈钢制品、食品机械、汽车工业、冷藏车等的粘接密封，如冰箱、微波炉、线路板、汽车喇叭、电子元件及机械部位的粘接密封,也可以用于金属玻璃陶瓷的粘接密封。

产品技术参数：

	固化前		固化后
外观	红色，黑色	抗拉强度(Mpa)	1.5
相对密度 (g/cm ³ ,25)	1.20	拉断伸长率(%)	200 ~ 250
粘度 (cps,25)	30000 ~ 60000	硬度(邵氏A)	30 ~ 40
表干 (min,25)	10 ~ 30	剪切强度(Mpa)	
完全固化时间(2mm,25)	24h	剥离强(N/cm)	5
固化类型	单组份脱酮肟型	使用温度范围()	-60 ~ 300
		体积电阻率(cm)	3 × 10 ¹⁵
		介电强度(KV/mm)	20
		介电常(1.2MHZ)	2.8

使用方法：1. 清洁表面：用适当的溶剂例如酒精、二甲苯等清洁被粘或被涂覆表面。

2. 施胶：打开胶管盖帽，将胶液挤到已清洁干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。3. 固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化过程，25℃，55%湿度条件下24h可以固化3~4mm。若固化部位离空气较远或不容易接触到空气，则需要的固化时间将会延长。温度较低时，固化时间也会延长。距离空气6mm处的胶完全固化需7天左右。

包装及保质期：

1. 300ml/支，40支/箱。
2. 本产品需在35℃以下的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为1年。
3. 超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。
4. 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。