

厂房外用大门密封性能佳的提升门

产品名称	厂房外用大门密封性能佳的提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

厂房外用大门密封性能佳的提升门

品牌：沃太VOTAL

【产品类别】滑升门，又称提升门，垂直滑升门。

【产品特点】牢固性强，强度高；防雨水，防灰尘；抗风防晒，密封性能佳；高效节能，高保温性能。

【保修】一年质保期限，一年内任何问题（非人为或者不可抗力除外），免费维修或者提供配件；享受终生维护维修。

【适用场所】厂房外用大门，仓库出货口，卸货平台出口。

【滑升门简介】

滑升门和提升门同属于工业滑升门系列，工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，工业滑升门的门板厚度一般为35-50mm可以格局自己尺寸定制，由双层彩钢板内夹聚氨酯发泡材料组成。适用于工厂车间仓库大门外，外观宏伟，壮观，具有外形美观的特点。

沃太提升门技术参数：

1.门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理，颜色有白色、杏仁色、褐色(其它颜色需另行安排制做)。

2.滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、

低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

3.密封性能：底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。

4.通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

5.工业开门机：进口直流工业电机，具有温敏断电器电机保护，过载保护

6.通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

7.安全保护装置：工业滑升门装有安全防坠落装置，可有效预防钢丝绳断裂时，门体不会坠落伤及人和物体。确保您和您的财产不受到损伤和损坏。

沃太门业生产出的工业提升门，滑升门，能够保证在同等市场价位的情况下，沃太的产品使用耐久性最久，出现故障频率最低。因为沃太采用国外先进的生产技术与先进的设备，保证了产品的质量监控达到最优的等级。