

温度开关保险丝价格 苏州威富瑞 江苏保险丝

产品名称	温度开关保险丝价格 苏州威富瑞 江苏保险丝
公司名称	苏州威富瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧浪区东环路128号中新城A401
联系电话	18662208876

产品详情

保险丝使用分类

按形状分，可分为：平头管状保险丝（又可分为内焊保险丝与外焊保险丝）、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。

按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝（一般用TT表示）、慢速保险丝（一般用T表示）、中速保险丝（一般用M表示）、快速保险丝（一般用F表示）、特快速保险丝（一般用FF表示）。

按标准分，力特保险丝厂家，可分为：欧规保险丝、美规保险丝、日规保险丝。

保险丝标准

根据美国保险商实验室UL元件大纲认可(UR)

UL认证大纲不同于UL分类。UL将按生产厂家所要求的规格检测熔丝。如果熔丝是为某一专门用途设计的话，力特保险丝价格，那么测点可能不同于UL分类要求。对于根据元件大纲认可的熔丝，温度开关保险丝价格，UL要求应用鉴定书。

UL275汽车用玻璃管熔丝(32伏特)

UL分类

UL安培额定值测试在额定电流的110%，135%和200%等条件下进行.不要求熔断额定能力测试。

CSA证书

加拿大的CSA证书类似于美国的UL分类鉴定书，而其元件大纲认可也同美国的UR相似。此元件大纲方便

生产商制定规格，然后由CSA检验测试结果。

力特保险丝

1. 熔化热能值和功率

保险丝的熔化热能值和功率是选用保险丝的一个参考依据，没有进行检测的规定。

大部份保险丝供应商都不能提供这一参数，只有力特公司的产品目录中几乎对每一种保险丝都标明了熔化热能值参数，江苏保险丝，为用户准确选用提供了完整的参考数据。

2. 拉力和扭力

管状保险丝要求能承受0.5Kg的拉力而没有对扭力的要求。

抗拉力检验的方法是使用规定的专用工具。

IEC 标准规定需将保险丝浸入150C-350C的温水中2小时后进行里力测试，为方便起见，也可在常温条件下进行。

3. 准直度

保险丝的端帽和管体必须保持在同一轴心，以保证联接时接触良好，检验保险丝的准直度需使用规定的专用准直规。

4. 标志

小型管状保险丝的标志一般都在两端的铜帽上用硬印表出，其内容包括：

第1端：生产商的商标，例如力特的 LF 或 LF OVS；

温度开关保险丝价格-苏州威富瑞(在线咨询)-江苏保险丝由苏州威富瑞电子有限公司提供。苏州威富瑞电子有限公司（www.wfric.com）为客户提供“二三极管,保险丝,灯珠,可控硅,压敏,MOS管”等业务，公司拥有“MCC,DIODES,丰宾,万裕,红宝石,贝特,捷捷微,久尹”等品牌。专注于二极管等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。