

生活废水处理工程 诺净源环保设备 淮安废水处理工程

产品名称	生活废水处理工程 诺净源环保设备 淮安废水处理工程
公司名称	苏州诺净源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区永安路128号1号楼3033室（横塘科技工业园）
联系电话	18168996877

产品详情

按处理程度，废水处理（主要是城市生活污水和某些工业废水）一般可分为三级。一级处理的任务是从废水中去除呈悬浮状态的固体污染物。为此，多采用物理处理法。一般经过一级处理后，悬浮固体的去除率为70%~80%，而生化需氧量（BOD）的去除率只有25%~40%左右，废水的净化程度不高。二级处理的任务是大幅度地去除废水中的有机污染物，以BOD为例，电镀废水处理工程，一般通过二级处理后，废水中的BOD可去除80%~90%，淮安废水处理工程，如城市污水处理后水中的BOD含量可低于30毫克/升。需氧生物处理法的各种处理单元大多能够达到这种要求。三级处理的任务是进一步去除二级处理未能去除的污染物，其中包括微生物未能降解的有机物、磷、氮和可溶性无机物。三级处理是高i级处理的同义语，但两者又不完全一致。三级处理是经二级处理后，为了从废水中去除某种特定的污染物，如磷、氮等，而补充增加的一项或几项处理单元；高i级处理则往往是以废水回收、复用为目的，在二级处理后所增设的处理单元或系统。三级处理耗资较大，管理也较复杂，但能充分利用水资源。有少数国家建成了一些污水三级处理厂。

地理式污水处理设备日常应该怎样维护呢？现在小编就为大家简单的介绍一下：

- 1) 检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。
- 2) 检查螺丝并进行紧固处理，以防在使用中脱落；检查传动系统各操作手柄，电器开关位置正确无松动。
- 3) 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目，对各种传动部位进行润滑加油。
- 4) 检查各种管线、管件是否完好，生活废水处理工程，无跑、冒、滴、漏、渗现象。
- 5) 检查设备的完好性及部件、配件是否缺失，各种工具、附件应摆放整齐，存放有序。

6) 清洁设备各部位，使设备内外干净，滑动导轨和接合处应无油污、锈迹、灰尘和杂物，做到漆见本色，铁见光。

7) 操作岗位要做到“一平”、“二净”、“三见”、“四无”，其中：“一平”即工房周围平整；“二净”即玻璃、门窗净、地面通道净；“三见”即轴见光、沟见底、设备见本色；“四无”即无油污、积水、杂物、垃圾。

废水水质

生活污水水质通常比较稳定，一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是，对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说，废水处理工程设计，要注意废水的可生化性，通常要求 $COD/BOD_5 > 0.3$ ，如不能满足要求，可考虑进行厌氧生物水解酸化，以提高废水的可生化性，或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法

生活废水处理工程-诺净源环保设备-淮安废水处理工程由苏州诺净源环保设备有限公司提供。苏州诺净源环保设备有限公司（nuojyhb.com）是江苏苏州，化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诺净源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诺净源环保更加美好的未来。