

矿用单体液压支柱 矿用单体液压支柱供应 济宁欧科

产品名称	矿用单体液压支柱 矿用单体液压支柱供应 济宁欧科
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

产品详情

矿用单体液压支柱

关于矿用单体液压支柱产品分类

- 1、支柱按供液方式和工作液不同，分为外供液式（简称外注式）和内1供液式（简称内注式）支柱。
- 2、支柱按工作行程不同，分为单伸缩（单行程）支柱和双伸缩（双行程）支柱，在不注明行程特征时，为单伸缩支柱。
- 3、支柱按使用材料不同，分为普通钢质支柱、高钛合金支柱、铝合金支柱、不锈钢支柱等，在不注明材质特征时，矿用单体液压支柱供应，为钢质支柱。
- 4、支柱根据结构形式可分为活塞式支柱和柱塞悬浮式支柱两大类。活塞式支柱按工作行程又分为单伸缩和双伸缩支柱。柱塞悬浮式支柱采用水介质，属于“环保型”支柱。

矿用单体液压支柱的优点

- 1、初撑力高一般地，矿用单体液压支柱初撑力能够超过7~10t，为摩擦式金属材料支柱的3~10倍（摩擦式金属材料支柱用液压机升柱设备时初撑力2~3t，无需液压机升柱设备时初撑力仅1t上下）
- 2、恒阻的特性在较小的顶板下移量状况下，支柱就能超过额定值的工作中摩擦阻力，矿用单体液压支柱参数，并维持恒阻的特性（摩擦式金属材料支柱在顶板下移量大，支柱下缩到100mm至400mm左右时才可以超过工作中摩擦阻力）。显而易见，矿用单体液压支柱能迅速超过较高的工作中摩擦阻力，大大的

改进了顶板维护保养情况。

3、支柱承载能力匀称初撑力大与恒阻的特性，使各支柱能较匀称的承担荷载，它是好于摩擦式金属材料支柱的关键特性，对维持中等水平平稳下列掘进工作面顶板的详细是十分有益的。

4、支、撤更快矿用单体液压支柱的升柱与降柱，靠液压传动系统来进行。内注式支柱只需要拧动摇杆、外注式支柱用注液枪从外界注液、拧动卸载掉阀出液等轻度实际操作就能进行减仓与架体工作，其速率一般比摩擦式支柱提升一倍上下。

5、推动生产安全、减少辅材耗费因为矿用单体液压支柱初撑力高与顶板触碰严密，减仓与架体更快，操纵顶板好用，提升了掘进工作面推动速率，漏顶安全事故显著降低，推动了生产安全，相对地减少了木料耗费。

升降式单体液压支柱，单体液压支柱，矿用单体液压支柱低报价，单体液压支柱价钱，单体液压支柱介绍，单体液压支柱，外注式单体液压支柱单体液压支柱介绍：单体液压支柱构造简易、检修便捷、实际操作非常容易、应用安全性、初撑力有确保、有益于煤矿开采工作面的顶板管理方法，应用愈来愈普遍，矿用单体液压支柱备受矿井员工的热烈欢迎，外注式单个液压机支具备不一样顶板标准，不一样矿山压力的规定。

它与不一样规格型号的金属材料绞接顶梁或长排梁相辅，可适用煤层倾斜角在35°。下列的一切煤矿开采工作面。针对用冲击地压的煤矿开采工作面，矿用单体液压支柱能够拆换大总流量的三用阀，以考虑其锚杆支护规定。

应用常见问题

1、维持洁净度，无需时要塑料碗堵严阀孔；禁止猛打猛摔，使支柱弯折形变

2、用含M10或MTD破乳剂1—2%的乳化油与清水配置而成，清水要历经清洁处理，pH酸碱度要符合规定

3、矿用单体液压支柱升柱时支柱应用，要先把支柱升起，随后卸载掉便于排出来柱内气体。注液枪禁止对人，注液枪扣锁要卡紧三用阀，矿用单体液压支柱，迟缓拧动注液枪的，使液体进到支柱而冉冉升起，一直使支柱撑紧顶板才行，挂好防倒链。支柱的支撑点部位要与顶板竖直。矿用单体液压支柱安全性伐出液口不必朝向人走的安全通道，以防支柱受力降低喷液致死。

4、回柱时将减仓勾插进支柱上的卸载掉口一端。作业者要站到安全，往上板动减仓勾，柱内乳化油便由进液嘴泄出而降柱，随后回柱。已回出的矿用单体液压支柱应头顶部朝上储放在工作面，以防将伐搞脏

矿用单体液压支柱-矿用单体液压支柱供应-济宁欧科(优质商家)由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司(www.sdokgk.com)为客户提供“环氧地坪打磨机,固化地坪抛光机,道路划线机”等业务,公司拥有“欧科”等品牌。专注于机械加工等行业,在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。