

圆形非金属补偿器 隆泽按需定制 热力管道补偿器金属不锈钢补偿器

产品名称	圆形非金属补偿器 隆泽按需定制 热力管道补偿器金属不锈钢补偿器
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	130.00/件
规格参数	类型:轴向型 功能:耐高压 品牌:河北隆泽
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司主要生产销售、胶管、金属软管、波纹补偿器、非金属补偿器、橡胶软接头、橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、浮选机定子、转子、船舶配件、接头、自营进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。我公司专业生产加工金属软管、补偿器、非金属补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管、配件、接头等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，粒径多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

我公司产品被广泛应用于钢铁、热电、核电、水泥、石油化工、煤化工、医药食品、城市供热、燃气卫浴、给排水、建筑消防、车辆船舶、矿山石油、机械制造、航天军工及工业设备自动化等领域。我公司是当今特种设备设计制造行业中最新型、最理想的成套设备解决方案提供商。

河北隆泽橡塑管业有限公司制造基地位于京沪与青太高铁、京福与衡德滨高速交叉路口——董仲舒故乡，“正其德不谋其利，修其理不近其功”的董子儒家文化顿丰厚。我公司的产品经国家产品质量监督检验检疫院、国家仪器仪表检验中心鉴定，各项指标达到或超过标准要求，并多次获得省著名商标、省名牌产品等称号。现代化的生产和检验设备、优秀的隆泽团队、优良的生产环境、完善的质量管理体系，以及丰富的生产经验使我公司的产品在国内市场名列三甲。隆泽橡塑管业有限公司的产品远销韩国、日本、德国、伊朗、荷兰、印度等国家和地区，在国际市场上有很高的知名度。

“持续稳定良性发展、优质高效真诚服务”是我们对客户的承诺。我们中心希望与您建立长久、良好的合作关系，竭诚为您提供最合适、最优质的的产品和最真诚的服务。让我们携手并进，共同开创特种设备自动化工程事业的美好未来。

基本参数

壁厚10mm材质不锈钢产地河北景县等级优管厚10类型轴向型连接形式螺旋特殊功能耐高压直径125执行质量标准国标品牌隆泽管业型号多种型号外形分类旋转补偿器

热水管波纹管补偿器：非金属补偿器采用一次液压成型和机械成型技术，并辅助以计算机优化设计、制造，具有尺寸准确、表面整洁无创伤、产品结构紧凑、补偿量大、无泄漏、耐腐蚀、寿命长，便于安装、产品质量可靠等优点。热水管波纹管补偿器适用行业：船舶改装与拆除；未列明食品制造；非织造布制造；玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造；液压和气压动力机械及元件制造；蜜饯制作；纺织带和帘子布制造；通信系统设备制造；

热水管波纹管补偿器横向位移补偿器（大拉杆）主要吸收垂直于补偿器轴线的横向位移，而小拉杆横向位移补偿器适合于吸收横向位移，也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合。角向型补偿器吸收位移时应有两个或者三个角向补偿器组合使用，同时铰链具有承受内压推力能力。
工作温度 420 ，疲劳寿命1000次。

热水管波纹管补偿器价格

热水管波纹管补偿器价格多样，因为热水管波纹管补偿器属于定制品，最好是基于技术标准确定价格，最好联系我公司。像日丰、旺泽、河北隆泽、丰阳、雄塑、巩义联通管道、等品牌的热水管波纹管补偿器价格在320.0/件-17000.0/件之间。

热水管波纹管补偿器厂家

本公司是专业的热水管波纹管补偿器生产厂家，我厂还常年定制内压平衡直埋型波纹补偿器；316不锈钢波纹补偿器；不锈钢波纹补偿器；角向波纹管补偿器；蒸汽内压波纹补偿器；我厂自建立以来坚持质量优先，以期达到用户满意的目的。

热水管波纹管补偿器厂家释疑：

1月8日，安徽陈主任买到4套热水管波纹管补偿器，经过5天试用，列出下列疑惑，河北隆泽橡塑管业经过结合经验，得到以下答复：

供暖外网怎么选补偿器，为什么要装补偿器？

1.供暖外网一般要根据管道长度、介质温度、管道膨胀量，选择相应补偿量的直埋式波纹补偿器。2.由于管道受冷、热变形、伸缩，需安装波纹补偿器补偿，用以保证管道正常运行。推荐：河北隆泽橡塑管业有限公司

zdw350-4.0-1x6x1膨胀节的高度是多少

zdw350-4.0-1x6x1膨胀节表示轴向，DN350，压力4.0MPA，后边的标注估计不是按标准注释方法，膨胀节高度是按照补偿量而定的，你可以看下自己的补偿量

补偿器采用什么样的法兰连接

补偿器有两种连接方式，1.补偿器法兰连接采用JB81-59标准，也可以根据客户要求采用其他标准的法兰连接。2.补偿器也可以采用接管焊接。推荐咨询：河北隆泽橡塑管业有限公司，河北隆泽波纹管补偿器

, 国内市场正规品牌。