

消防安全教育培训 华安消防安全知识 杭州消防培训

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 消防安全教育培训 华安消防安全知识 杭州消防培训 |
| 公司名称 | 芜湖市华安职业培训学校 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 弋江区鲁港街道办副楼四楼 |
| 联系电话 | 18955335780 18955335780 |

产品详情

消防防火卷帘的检测方法

- 1)查看外观。
- 2)按下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

机械操作卷帘升降。

触发手动控制按钮。

消防控制室手动输出遥控信号。

分别触发两个相关的火灾探测器。

- 3)恢复至正常状态。

一二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测，消防培训辅导班，其设备配备的种类和数量至少应满足要求。

大型工厂消防检测注意事项：

消火栓、水泵结合器应符合下列管理要求：

(1) 室外消火栓应沿道路设置，消防安全教育培训，应当便于消防车的停靠和操作，消火栓距路边不应大于2m，距房屋外墙不宜小于5m；室外消火栓的间距不应大于120m；保护半径不应大于150m。

(2) 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60m。

(3) 水泵结合器应沿道路设置，应当便于消防车的停靠和操作。

(4) 室外消火栓应定期维护，消防安全知识培训，冬季室外消火栓、水泵结合器应有防冻措施；室外消火栓、消防水泵接合器等应设置相应的固定标识；严禁遮挡、填埋、圈占。

(5) 室外消火栓可结合设置地点、保护区域配置消防水带、水枪和扳手。

(6) 室外消火栓宜有器材编号，杭州消防培训，并明确管理责任人；有每（半）月检查合格的现场点检记录，并有点检人签字。

消防检测仪器照度计的应用范围

在消防监督检查工作中一般用于测量消防应急照明设施的照度值是否符合规范的要求。

使用照度计测量应急照明灯地面中心最低照度不应低于0.5Lx，地下人防工程的照度不应低于5Lx，使用照度计测量消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房等火灾发生时仍需坚持工作的房间正常照明时工作面的照度和应急照明时工作面的照度。

消防安全教育培训-华安消防安全知识-杭州消防培训由芜湖市华安职业培训学校提供。“初、中、高消防设施操作员、消防员培训等”就选芜湖市华安职业培训学校（www.pxxiaofangyuan.com），公司位于：芜湖市弋江区文津路8号，多年来，芜湖华安培训坚持为客户提供好的服务，联系人：赵老师。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖华安培训期待成为您的长期合作伙伴！