

【持恒实业】 东营哪有喷涂速凝机器厂 喷涂速凝机器

产品名称	【持恒实业】 东营哪有喷涂速凝机器厂 喷涂速凝机器
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

喷涂速凝专用喷涂设备（进口组装整体式）是一种隔膜式无气专用喷涂机。用汽油机作动力，带动活塞往复工作，推动隔膜运将液料吸入，经过高压软管、喷枪，最后经过一个特殊的扇形喷嘴喷出，在枪口外均匀混合成极小的微粒，喷射到物体表面，并快速破乳形成均匀的涂膜层，达到喷涂目的。

喷涂速凝专用喷涂设备设备特点：

- 1、液料在压力状态下喷出，喷射到混凝土表面使之紧密结合，并能渗透到混凝土毛细孔里面，因而使涂料具有良好的附着力；
- 2、一次多遍连续喷涂可达较厚的涂膜（最高涂膜厚度可达5mm以上），从而减少了喷涂次数；
- 3、可调节控制喷涂扇面的宽度（200mm-800mm），适合于复杂基面的施工；

市场上的防水材料有两大类：一是聚氨酯类防水涂料。这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成。它所挥发的焦油气毒性大，且不容易清除。尚在销售的聚氨脂防水涂料，是用沥青代替煤焦油作为原料。另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成，聚合物（树脂）的柔性与水泥的刚性结为一体，使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便、综合造价低，工期短，且没有毒环保。因此，聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。

防水涂料优异特性都有哪些呢？

防水涂料具有很好的自愈性，能够对外力作用下产生的破损进行修复。防水涂料能够适应高温及低温的施工，温度范围在-40 至40 。防水涂料还具有优越的粘接性能，也就是说即使是在潮湿的环境也能够

和任何材料进行良好的粘结，而不影响粘结能力。

橡胶沥青非固化防水涂料特性和优势

- (1) 永不固化，固化物含量大于98%，几乎没有挥发物，施工后始终保持胶状的原有状态。
- (2) 耐久、耐腐、耐高低温、延伸性能优秀；无毒、无味、无污染，不燃于火；
- (3) 粘结性强，可在潮湿基面施工，且能与任何异物粘结；

橡胶沥青非固化防水涂料的环保性能

序号 项目 指标

- 1 游离甲醛 (g/kg) 未检出
- 2 苯 (g/kg) 未检出
- 3 甲苯+二甲苯 (g/kg) 未检出
- 4 总挥发性有机物 (g/L) 1.2