

东营喷涂速凝机器专业生产【持恒实业】喷涂速凝机器

产品名称	东营喷涂速凝机器专业生产【持恒实业】 喷涂速凝机器
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

凝橡胶喷涂机产品简介

精巧的连轴件结构，使主泵的拆卸维护更加便利简捷；

直排式气路及外接式气动集成控制系统，动作快速灵敏、故障率低，便于检测维护；

大行走轮的选用设计，使设备在复杂地面环境下的移动更加轻松自如；

人体工程学与结构设计的有机结合，使整机结构紧凑，体积小、重量轻、方便灵活，单人即可移机操作，更适合在复杂空间环境内作业。

速凝液体橡胶喷涂机使用方法：

- 1)发动机燃料要求：90#及以上无铅汽油(加入量按发动机说明书)。
- 2)发动机机油：32#机油(加入量按发动机说明书)。
- 3)泵体润滑油：30#耐磨液压油，新机加入量A、B组份各为0.5L。
- 4)检查确认A、B组份泵体顶盖处蓄压保持 0.6Mpa。
- 5)确认整机是根据安装要求安装的，并已放置牢固。整机螺丝一定要拧紧，检查一遍是否有松动。
- 6)准备30目的钢砂过滤布，以过滤A料与B料。

喷涂机施工流程

工艺流程：基层验收 清理基层 细部处理 细部构造附加层 大面积喷涂 质量检查 质量验收(淋水蓄水试验) 保护层施工。

日常喷涂施工中必须每日清洗设备，一旦喷涂工作结束后，停止使用必须要清洗设备，否则，涂料自然慢慢凝结成硬块，再清洗十分困难。如果再延长时间没有清洗或清洗不干净，残留的完全固化的涂料，会严重影响设备的正常使用以及泵系统的使用寿命。

双组分喷涂沥青防水材料是一种双组分反应固化型高分子防水涂料，甲组分是由聚醚和异氰酸酯经缩聚反应得到的聚氨酯预聚体，乙组分是由增塑剂，固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂等组成的彩色液体。使用时将甲、乙两种组分按一定比例混合，搅拌均匀后，涂刷在需要施工的基层表面，经反应固化形成富有弹性、坚韧又有耐久性的防水涂膜。

双组分喷涂沥青防水材料产品特点

- 1、具备自愈合、防渗水、防窜水、扛疲劳、耐老化等应用优势功能。
- 2、蠕变性、自愈性强。能很好的填补基层的毛细孔和裂缝，防水层出现破损也能自行修复，能有效解决防水层窜水难题。
- 3、粘结性能优异，碰触即粘，难以剥离，可在潮湿基面粘结，也可与木材，金属等基材粘结。
- 4、优越的耐高低温性。60—70℃ 不会流淌滑移，-20℃ 仍有良好柔韧性和粘结性。