

# 新瑞安 绝缘胶带是 绝缘胶带

产品名称	新瑞安 绝缘胶带是 绝缘胶带
公司名称	湖北新瑞安工业防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区解放大道2082号（锦湖花园）1期4-2-201#
联系电话	13397111123

## 产品详情

### 3M4008聚氨酯泡棉双面胶带家具办公汽车粘胶厚度3.2毫米

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

3M4008是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，基材为聚氨酯泡棉，胶粘剂类型为A-20，厚度为3.2MM，颜色为白色，具有强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

### 3M425铝箔胶带耐腐蚀胶带

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，绝缘胶带是，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

耐潮湿和化学腐蚀——有助于密封和保护许多敏感的待装配零件和表面。

导热——能在更大的区域内传导热量，因而有助于提高加热或冷却的效率

反射热和光——有助于保护塑料制品免受热损伤，通过反射而放大光源，绝缘胶带使用，有助于提高可见度。

防火——有助于保护零件免受火焰损伤

耐受室外气候——抗紫外线的降解作用，保证长期耐久性能。

减振——缓冲共振，绝缘胶带，以控制噪声。

铝箔/加固型胶带

高柔顺性和非刚性——可螺旋形缠绕于需隔热防火的电缆、软管和电气线束。软管缠绕这种胶带后仍然保持

强度——优良的耐磨损性，很强的抗撕裂和抗穿刺特性。

防火——有助于保护零件免受火焰和热的损伤。

导电——金属电镀时不会造成边缘堆积现象。

耐酸——可广泛应用于蚀刻，研磨和电镀等。

延展性——很高的柔顺性，能方便地用抛光工具加工。

高密度——是用于加重和平衡的一种理想材料。

阻止X射线——有助于保护零件免受X射线的损害。用于X光检查时的主要标记器

减低噪声——独特的聚合材料能将振动转换成很小的热量。

降低材料疲劳——减少振动有助于延长产品的寿命。

阴极防护产品——锌水凝胶阳极

减轻腐蚀——水凝胶胶粘剂有助于防止钢筋腐蚀。

3M铝箔胶带：具有耐潮湿，耐化学腐蚀（耐酸），导热导电，防火绝缘，电气绝缘胶带，屏蔽，耐受室外气候，减振，抗紫外线等作用。金属铂胶带适用于多种表面，例如：电子，家电，汽车，航空，金属加工，混凝土的养护和制造工业。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

3色M双面胶中的属于VHB泡棉基材双面胶，厚度为0.4MM，规格：610（mm）\*33m，颜色为深灰。

有优异的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果好、拆装方便。

4926的应用：

3M4926双面胶符合ROHS法规要求，广泛用在玻璃幕墙行业.车辆制造业.电子行业.工艺品行业、空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

新瑞安(图)-绝缘胶带是-绝缘胶带由湖北新瑞安工业防护装备有限公司提供。湖北新瑞安工业防护装备有限公司 ( xrasafety.com ) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的安全、防护用品代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新瑞安和您携手步入辉煌，共创美好未来！