

# 朝阳现场密封面修复免费咨询「多图」

产品名称	朝阳现场密封面修复免费咨询「多图」
公司名称	山东科捷工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区土屋路3-2号1号楼
联系电话	13969111397

## 产品详情

美洲法兰体系：美国ANSI B16.5《钢制管法兰及法兰管件》

公称压力：150psi（2.0Mpa），300psi（5.0Mpa），400psi（6.8Mpa），600psi（10.0Mpa），900psi（15.0Mpa），1500psi（25.0Mpa），2500psi（42.0Mpa）；

公算通径：6~4000mm；

法兰的结构型式：条焊、承插焊、螺纹连接、松套、对焊及法兰盖；

法兰密封面：凹面、凹凸面、榫槽面、金属环连接面。

### 如何选择压力容器法兰

为一台内径为 $D_i$ ，设计压力为 $p$ ，设计温度为 $t$ 的容器筒体或封头选配法兰。

- 1、根据容器的公称直径 $DN$ 和设计压力 $p$ ，参照JB/T4700初步确定法兰的结构型式。（甲型平焊法兰、乙型平焊法兰或长颈对焊法兰）
- 2、根据容器的设计压力 $p$ ，设计温度 $t$ 及准备采用的法兰材料，按JB/T4700表6或表7（最大允许工作压力表）确定所选法兰的PN。
- 3、根据PN和DN再查看JB/T4700，验证初步确定的法兰型式是否符合要求。若不符合，则需变更法兰类型或材料，重新确定PN。
- 4、按JB/T4701(甲型)或4702(乙型)或4703(长颈对焊)查取法兰尺寸

一般性质的清理用除锈之类的物品即可，如果密封面损伤，现场密封面修复，变形等情况就需要维修了，维修就是拆卸去加工厂加工或者换掉。

若果法兰太大或者不好拆卸，可以考虑现场修复，因为拆卸安装检验成本也不便宜。现场修复找科捷机械，他们是专业做这个的。经验丰富。可现场加工修复RJ RF等多种形似的法兰密封面。绝对满足使用要求。

朝阳现场密封面修复免费咨询「多图」由山东科捷工业技术有限公司提供。山东科捷工业技术有限公司（[www.sdkejie.cn](http://www.sdkejie.cn)）位于济南市市中区土屋路3-2号1号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科捷在工业制品中享有良好的声誉。科捷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科捷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。