

# 壁挂太阳能 桑福莱沃 100L

产品名称	壁挂太阳能 桑福莱沃 100L
公司名称	通辽市开元科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桑福莱沃 型号:100L 水箱容积:150L以下 (L)
公司地址	通辽市永清大街中段(华申时代广场二号楼)
联系电话	86 0475 2290129 13948151666

## 产品详情

品牌	桑福莱沃	型号	100L
水箱容积	150L以下 (L)	集热管管数	12 (支)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0.7 (Mpa)
冬季水温	45 ( )	夏季水温	85 ( )
产热量	100 (kg/日)	保温层材质	聚氨酯发泡
内胆材质	搪瓷内胆	外壳材质	镀锌板
支架材质	钢板		

### 壁挂分离式太阳能热水器十大优势

- 1、实现集热器与储热水箱的分离，与建筑完美结合。
- 2、超导传热，热能音速传导。
- 3、无须动力实现远距离传输热能。
- 4、超导放热，放热充分，没有热阻。
- 5、高效储热，封闭运行，日掉温少，免维护。

6、集热管没有水，不炸管、不结垢、不冻管。

7、集热管意外破损不影响系统运行和使用。

8、即开即用，不用排空放水等待，节约水资源。

9、耐零下35度低温、抗风雪能力强。

10、承压设计，使用方便。

(1) 超导热管式壁挂太阳热水器，是采用分离式热管给太阳热水器直接加热，完全摆脱了单支热管放入集热管内，给导热油或防冻液加热，再由导热油或防冻液给太阳热水器加热的二次换热的设计。

(2) 再者原有设计意外损坏一支管，会造成整个系统不能运行；分离热管设计集热管内没有其它液体，意外损坏一支管，系统正常运行，不影响使用。

(3) 克服导热油或防冻液循环不能远距离传热的弊端，也克服了安装的不便的问题。

(4) 分离式热管是由两根热管组成，造成介质的顺畅回流，大大减少了热阻，真正达到超导传热，放热充分的优点。

(5) 另外分离式热管并非单支热管，几年后失效而无法修复，利用分离热管制作的太阳热水器具有可修复的非一次性使用的最大优势。用油或防冻液的设计循环速度缓慢，室外即使加再厚的保温也没有高速导热的效果

(6) 集热管内没有水或其它液体，集热管永远不结垢，不冻结，不炸管。而且能抗高寒。特别适合北方使用。

(7) 不受尖屋顶建筑物及没有太阳能热水器管路的老式建筑物的限制，能够与建筑设计完美结合。不会给屋顶防水维修造成困难。

(8) 打开水龙头就用热水，无须流尽凉水的等待，使用方便，最大限度的节约水资源。

(9) 水箱在室内具有良好的保温性能。