

抗震支架经销商 抗震支架 天津市宝诚盛达

产品名称	抗震支架经销商 抗震支架 天津市宝诚盛达
公司名称	天津宝诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇东边庄村北侧18米禹州尊府对面
联系电话	18202588898 18202588898

产品详情

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支吊架在地震时能充分保护机电系统并能抵抗水平和垂直方向地震力的破坏，可根据受保护的机电系统不同，目前国内常用的抗震支吊架有管道抗震支护系统、风管抗震系统和电气抗震系统，抗震支架厂家，那么抗震支吊架的布置原则有哪些呢？

1、管道抗震加固的横向间距要求为：管沟连接管、焊接钢管、铜焊管等刚性材料，水平吊耳间距不得超过12米，非刚性材料如高密度聚乙烯、水平吊耳间距不得超过6米。

2、管道抗震加固的纵向间距要求为：沟槽管、焊接钢管、铜焊管等刚性接头管道，纵向吊架之间的距离不应超过24m，对于非刚性材料，如高密度聚乙烯，横向吊架之间的距离大，不得超过12米。

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支架安装

抗震支架的重要的安装是抗震接头的布置。水平直管路各段两端应设置横向抗震托架，抗震支架经销商，以保证托架在工作时不受外界环境影响。另外要注意的是，抗震支架生产厂家，抗震托架的对角撑面应距第二托架的0.1米以上。当竖直管道通过水平管道时，所用的连接装置均为柔性连接，既可以实现密

封，又可以无限延长其使用寿命，起到抗震作用。支持作用。该钻机应用于抗震支架的钻进。严禁进行火焰切割。右支架应在拐角处弯曲，熨烫应平整平整。支架应无间隙、泄漏等缺陷。本工程采用镀锌钢支架。因此，在支架制造和安装之前，镀锌钢应该镀两次。即使受损部分被涂漆，在放下抗震托架之前，抗震支架，钢也应该被矫直。小断面钢采用砂轮切割机切割，大断面钢采用火焰切割。切割切割端面的边缘和毛刺，并用砂轮抛光机抛光，以保证切割端面的美观。立管承重托架的安装应牢固可靠，采用的形式及复合焊接质量应满足要求，必要时应进行承重试验，托架与管道之间的锚固应可靠牢固。管道支架位置应准确、水平垂直、平整牢固、与管道紧密接触。

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支架在修建机电工程中的应用规模

- (1)大于DN65mm的一切管道;
- (2)一切防排烟体系管道;
- (3)一切直径大于0.70m的圆形风管;
- (4)一切截面积大于0.38m²的矩形风管;
- (5)重量在15kg/m及以上的电线的桥架;
- (6)一切门形吊架。

抗震支架经销商-抗震支架-天津市宝诚盛达由天津市宝诚盛达贸易有限公司提供。天津市宝诚盛达贸易有限公司（www.tjbczd.com）在太阳能及再生能源这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝诚盛达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘洪凯。