

戈埃尔服务 气密防水测试仪订购 齐齐哈尔气密防水测试仪

产品名称	戈埃尔服务 气密防水测试仪订购 齐齐哈尔气密防水测试仪
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园54号2层
联系电话	18665855806

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市戈埃尔科技有限公司

目前防水级别高的提图的，防水等级是IPx7，按照国家规定，7级防水标准是把产品置于1米水深，浸泡30分钟，不影响产品的工作性能。

FYD-328 正压气密测漏仪规格与技术参数如下：

主机外形尺寸：长350mm × 宽400mm × 高350mm

检测方式：差压式

结构：总体式

重量：15kg

测试压力：0-0.2bar

分辨率：1pa

测试精度：0.25%FS

合格与不合格用LED红、蓝指示灯显示，气密防水测试仪订购，使用者一目了然。

采用高精度压力传感器

0泄漏电磁阀

检测时间可调0-2000S

稳压时间可调0-500S

排气时间可调0-1000S

每天所测试产品合格与不合格的数量统计

允许泄漏值可调5-65000pa

气源5-8bar

电源：220V-AC

本仪器出厂时压力单位设定为KPa，齐齐哈尔气密防水测试仪，即千帕为单位

常用压力单位换算：0.1MPa=1bar=100KPa=1.0197kgf/cm²=14.503Psi=10197.162mmH₂O毫米水柱

另：可根据客户要求订做0-10000kpa之超高压测试仪

技术参数

- 1、试验压力：-0.01-0.1Mpa（压力可选）。
- 2、测试精度：0.01KPA。
- 3、工作电压：220v
- 4、操作方式：手动控制、自动控制、电脑控制
- 5、试验介质及压力：压缩空气，4KG-6KG。

技术参数

- 1、试验压力：-0.01-0.1Mpa（压力可选）。
- 2、测试精度：0.01KPA。

- 3、工作电压：220v
- 4、操作方式：手动控制、自动控制、电脑控制
- 5、试验介质及压力：压缩空气，4KG-6KG。

防水等级测试的问题。

在放水等级的测试实验中，有比较明确的测试条件，和测试方法，但是只有定性的测试标准，大多没有定量的测试标准。其实，气密防水测试仪订购，我们不难看出，测试标准中的测试方式，大多适用于实验室抽样检测，而不适合生产线进行产品检测的。

现在大多数产品的在线检测基本上使用气密检测仪器来进行，气密防水测试仪厂家，目前气密检测仪的品牌种类很多，有些厂家为了宣传还推出了防水等级测试专用检漏仪。其实对于IP6X防水测试，一般的测试压力都不是很高，相对允许泄漏的范围也比较大，在泄漏测试行业应该说是一个难度不高的项目。国内正规专业厂家生的检漏仪是完全可以胜任的，没有必要一定选择进口仪器。但是同时国内产品差异也很大，选择要慎重。

戈埃尔服务(图)-气密防水测试仪订购-齐齐哈尔气密防水测试仪由深圳市戈埃尔科技有限公司提供。深圳市戈埃尔科技有限公司 (www.goel-china.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！