

车载灭火器 常熟灭火器 郎阁消防设备

产品名称	车载灭火器 常熟灭火器 郎阁消防设备
公司名称	苏州郎阁消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号
联系电话	13862004230

产品详情

干粉灭火器的灭火原理和使用方法是什么？

干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微小粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微小固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，车用灭火器，且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火：一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，灭火器价格，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，常熟灭火器，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

火灾的种类

A类火灾：指固体物质火灾，如木材、棉、毛、麻、纸张；

B类火灾：指液体火灾和可熔性的固体物质火灾，如汽油、煤油、甲醇、乙醇、沥青等；

C类火灾：指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、丙烷、氢气；

D类火灾：指金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；E类火灾：指电器火灾。

不同类型的火灾灭火器的选择

1. 干粉类的灭火器。又分碳酸氢钠和磷酸铵盐灭火剂。碳酸氢钠灭火剂用于扑救B、C类火灾；磷酸铵盐灭火剂用于扑救A、B、C、E类火灾。
2. 二氧化碳灭火器。用于扑救B、C、E类火灾。
3. 泡沫型灭火器。用于扑救A、B类火灾。

4.水型灭火器。用于扑救A类火灾。5.卤代烷型灭火器。扑救A、B、C、E类火灾。

灭火器有下列情况之一者，必须报废：

筒体按进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊；

筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀的；

内扣式器头没有（或未安装）卸气螺钉和固定螺钉的；

手轮式阀门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；

灭火剂量大于等于4kg的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪，车载灭火器，无法更换的应报废。

筒体严重变形的；

结构不合理的（如筒体平底的；贮气瓶外置，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器）；

没有生产厂名称和出厂年月的（含贴花脱落，或虽有贴花，但已看不清生产厂名称和出厂年月的）

未取得生产许可证的厂家生产的；

车载灭火器-常熟灭火器-郎阁消防设备由苏州郎阁消防设备有限公司提供。苏州郎阁消防设备有限公司（www.lgxf119.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郎阁消防——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号，联系人：毛洪海。