

宁德xar400耐磨板 天津兴邦华泰钢铁

产品名称	宁德xar400耐磨板 天津兴邦华泰钢铁
公司名称	天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区北仓镇京宝工业园区宏大园F414室
联系电话	13820228022 13820228022

产品详情

xar400耐磨板另外，钢丝绳股外层钢丝强度应和曳引轮的硬度相匹配，否则会造成钢丝绳过度磨损。钢丝的磨损率直接影响钢丝绳的疲劳寿命。正常使用中，磨损失效主要是钢丝绳与曳引轮槽和导轮间的磨擦的结果。其磨损形式主要是磨料磨损与疲劳磨损。曳引轮硬度超过钢丝绳，会明显加快钢丝绳磨损。建议曳引轮与钢丝绳外层钢丝硬度关系取为 $H_r = K \cdot H_s$ ，其中 H_r 为钢丝绳外层钢丝硬度，HV； H_s 为曳引轮的硬度，HB；K为系数，取1.75 ~ 2.00。

三、对钢丝绳的维护

xar400耐磨板除了在安装时应避免钢丝绳扭曲和损伤之外，还应定期对钢丝绳进行清洁和维护。钢丝绳张力不均或缺乏润滑会使钢丝绳寿命降低50%。正常使用情况下，建议电梯每运行20 ~ 30 万次对钢丝绳进行一次清洁和润滑，

润滑应使用专用的电梯钢丝绳维护油，禁止使用煤油、柴油等溶剂对钢丝绳进行清洗

由于单斗挖掘机具有挖掘能力大、适应性较强、作业稳定可靠、操作和维修比较方便、运营费用较低等优点，所以在国内外露天矿的装载作业中，至今仍占主要地位。其铲斗板的原材料，一般采用耐磨板。

挖掘机铲斗所需要的耐磨板按材质还分为普通耐磨板、高锰钢耐磨板、HARDOX耐磨板等，不同强度的耐磨板制作出来的铲斗具有不同的工作能力：

- 1.普通耐磨板材料选用国产优质高强度结构钢16Mn，适用于一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。
- 2.高锰钢耐磨板的易损部位齿座板和侧刃板材料选用国产优质高强度耐磨钢，适用于挖掘混有较软碎石的硬土或碎石、砾石的装载等重载作业。
- 3.HARDOX耐磨板的齿座板和侧刃板材料选用瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX，适用于挖掘混有较硬碎石的硬土、次坚石、风化石或坚石后的矿石的装载等重载作业环境。

HARDOX耐磨板具有世界上硬度超高，耐磨能力非凡的耐磨板，制作挖掘机铲斗，建议使用HARDOX耐磨板。

采购HARDOX耐磨板请选择天津兴邦华泰，天津兴邦华泰保证为您提供优质的产品和服务，一切为客户着想，为您省去东奔西走的时间，来天津兴邦华泰为您找到各种型号、尺寸、厚度的耐磨板。

在生产工艺对标、能源消耗对标之后，物流成本对标将成为行业内降本的方向。根据行业经验，钢铁企业开展物流降本工作，能够使吨钢物流费用降低30元~100元。按照吨钢物流费用降低30元保守计算，一家500万吨规模的钢铁企业，每年可节约物流费用1.5亿元，2016年2月1日，颁布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，各个部门、各级地方政府和企业共同努力，积极贯彻、落实中央和关于化解产能过剩一系列的重要部署，2016年实现退出钢铁产能超过6500万吨，行业利润同比增长2倍多，亏损企业的亏损额下降51%。宁德xar400耐磨板-天津兴邦华泰钢铁由天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司提供。天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司（www.cnxbht.com）是天津天津市,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴邦华泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴邦华泰更加美好的未来。同时本公司（www.nmbzz.com）还是从事天津nm500耐磨板，天津nm600耐磨板，天津nm550耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。