

# 防火型母线槽供货商 云南友通电缆桥架

产品名称	防火型母线槽供货商 云南友通电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

上世纪50年代中期起，以北京白纸坊机场电器厂为代表，将导电排用绝缘衬垫支撑在壳体内，靠空气介质绝缘。相间距离50mm。第二代。密集型上世纪80年代中期开始，以遵义长征电气控制设备厂为代表，防火型母线槽厂商，将导电排用绝缘材料覆盖后再与两侧紧固在一起。绝缘材料：聚四氟乙烯带，工作温度200度，缺点高温分解时产生使人致死的毒气（聚氯乙烯热缩管，质量差别极大，部分厂家采用廉价产品，实测绝缘达不到B级。辐照交联阻燃绕带（PER）使用效果不错，西畴防火型母线槽，工作温度150，防水性能好，有弹性，包缠比较紧密。在二代母线演变中产生的一种特殊的母线形式，即密集型母线空气式插口。由于工艺的变化，已基本变成密集型母线密集式插口，即整体密集型母线槽。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，防火型母线槽厂家供应，价格低廉，欢迎来电咨询。

分段测试绝缘，母线槽在连接过程中可按楼层数或母线槽段数，每连接到一定长度便测试一次。并做好记录，防火型母线槽供货商，随时控制接头处的绝缘情况，分段测试一直持续到母线槽安装完后的系统测试。试运行：土建及装饰工程及其他工程全部完工，并清理干净，与插接式母线槽连接设备及连线安装完毕。对封闭式母线槽进行清理，清扫干净，接头连接紧密，相序正确，外壳接地（PE）或接零（PEN）良好，绝缘摇测和交流工频耐压试验合格，才能通电，低压母线槽的交流耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于10MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无闪络现象。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

母线槽作为一种新型配电导线应运而生，与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。母线槽的结构说明如下:缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件，其防护等级 至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

防火型母线槽供货商-云南友通电缆桥架(推荐商家)由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司( [www.ynyoutong.cn](http://www.ynyoutong.cn) ) 是一家从事“ 桥架,电缆桥架 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 友通电气 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使云南友通电缆桥架在输电设备及材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！