

# 平开门厂家 平开门 自动门

产品名称	平开门厂家 平开门 自动门
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

## 产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

### 平开门分类

材质分类可分为：实木门、复合实木门、模压门等。实木门：质感厚重、有很好的隔音效果，给人以温暖柔和的感觉，平开门，但容易变形。复合实木门：一般以杉木做芯，贴上高密度板，平开门厂家，表面再包上一层实木，坚固不易变形。模压门：是由木制纤维经机器高压之后而成，表面容易做出各种凹凸造型。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

### 风荷载控制

ED 100 平开门机组特别适用于风荷载的外门，也适用于有不同气压流动房间的内门。当系统处于自动模式，风荷载控制器可监控驱动速度，并将它保持在恒定的预设值。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

辨别劣质平开门型材的四个要素:

- 1) 化学成分不合格。掺入大量杂铝、废铝的平开门型材能大大降低成本，多玛平开门厂家，但会导致平开门型材化学成分不合格，危及安全。
- 2) 降低型材壁厚。国家标准使用的平开门型材壁厚最低不小于1.62mm。
- 3) 劣质平开门型材大量减少封闭时间，减少了化学试剂损耗，成本降了，但型材耐腐蚀性能也大大降低了。
- 4) 氧化膜厚度薄。国家标准规定建筑平开门型材氧化膜厚度应不小于10um（微米）。厚度不够，平开门型材表面易锈蚀、腐蚀。

平开门厂家-平开门-自动门由苏州银利门控有限公司提供。苏州银利门控有限公司（[www.szdorma.com](http://www.szdorma.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领银利门控和您携手步入辉煌，共创美好未来！