

彩色防滑路面材料 南昌彩色防滑路面 温州弘康地坪施工

产品名称	彩色防滑路面材料 南昌彩色防滑路面 温州弘康地坪施工
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

温州彩色防滑地面彩色户外防滑地面车道彩色防滑路面

彩色防滑地面施工工艺

(一) 清洁路面

- 1、用打磨机打磨地面，mma彩色防滑路面，用钢丝刷打磨路边沿。
- 2、用扫把或吹风机清扫地面
- 3、用清洗机彻底清洗地面。

(二) 涂敷底油（沥青路面可省去此环节）

- 1、用底油机喷涂底油。检查喷涂设备，是否有柴油、喷枪是否堵枪（清理喷枪，反面清理）、固化底油（清理）；也可以用刷子或者滚筒涂敷底油。打底油目的是为了密封地面和增加附着力。
- 2、底油干燥时间2-4小时，干燥时间与涂敷厚度和天气情况有关。
- 3、底油涂敷均匀，太厚不易干燥，太薄涂料附着力变小。
- 4、底油彻底干燥后才可以涂敷路面漆。如果底油不干，路面漆也不会干，直接影响路面漆的附着效果。

(二) 粘贴胶纸

- 1、弹线。线离路沿5CM距离，即给胶纸留下5CM宽的距离。
- 2、胶纸粘贴整齐、顺直，彩色防滑路面材料，不脱落。
- 3、路面漆涂敷完毕后，3-5分钟时间内揭下胶纸。

（三）涂料搅拌

- 1、搅拌时间：3-5分钟
- 2、搅拌工具：手电钻（备用几把）
- 3、固化剂用量1-2%，彩色防滑路面施工，具体添加量视天气情况；添加固化剂要使用量杯和电子称称量，做到准确科学。
- 4、涂料搅拌完毕后，要用清洗剂进行清洗，保持搅拌器干净。

（四）撒布骨料：骨料直径为1-3mm（石英砂、金刚砂、陶瓷颗粒，南昌彩色防滑路面，特殊路段2.5mm-5.0mm）

（五）填补路面

如果路面出现凹陷现象，在涂敷底油后要进行填补。

用粉笔圈出填补范围，用路面涂料填补后刮平

hk弘康地坪-彩色防滑路面介绍

彩色防滑路面是一种基于聚氨酯树脂的路面防滑系统，包括特殊配方的聚氨酯粘合剂和各种不同规格的防滑骨料，涂敷于各种路面。此种路面不仅对景观美化和道路安全方面有着明显的改进，同时因其很强耐磨性，又可以对普通路面起到延长寿命的作用。

彩色防滑路面在发达国家和地区，以及中国大陆都已被广泛应用，大量数据证明它的应用不仅有利于交通阻塞的疏导，而且也是预防和控制道路交通事故的有效手段。彩色防滑路面通过道路颜色的不同提示，驾驶者在规定的路面上行驶，从而避免了不同车辆的混行。提示驾驶人员的前方的危险路段，并通过提供高摩擦力的面层来实现很好的防滑效果。驾驶人员驶入上述路段可以提前降低速度，并在紧急情况下，缩短刹车距离，避免交通事故。

彩色防滑路面广泛应用于高速公路和高等级公路、公园道路、绿道、自行车道、住宅小区道路、别墅区、人行道、非机动车道、机动车道、广场、球场、植物园、轻重量级道路、停车场、地下建筑工程以及各种新型体育场地、河道护坡、小区绿化等。

沧晟彩色陶瓷颗粒厂家拥有专业的施工队伍，有近十年的彩色防滑路面整体施工经验，可以根据不同的

路面、不同的需求、不同的级配提供性价比较高的施工方案，以彻底保证产品的耐候性及适用性。

彩色陶瓷颗粒的特征如下：

- 1.提高道路的防滑性和司机的视觉警醒，改善视觉舒适性。
- 2.用于钢板和水泥的光滑表面，不仅增加了车辆行驶抗滑性，而且也吸收减少了噪音，比道棱的防滑设计路面更具有无震动低噪音的行驶舒适性和低磨损易维修性能。
- 3.使用了彩色骨料，也多用于公交车专用线、景观路的彩色化和功能化区分。
- 4.也可用于局部的彩色商标、设计图案等。

彩色防滑路面材料-南昌彩色防滑路面-温州弘康地坪施工(查看)由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）为客户提供“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”等业务，公司拥有“弘康地坪”等品牌。专注于室内涂料等行业，在浙江温州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：洪强。