

危险品常压罐车检测站 瓶安特检 危险品常压罐车检测

产品名称	危险品常压罐车检测站 瓶安特检 危险品常压罐车检测
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

产品详情

总体性能

- 1、满足车用然气瓶年检5000-15000只。
- 2、适合不同规格气瓶的综合在线检验，满足国家相关法规、标准对然气气瓶检验要求。
- 3、检测线具有一定的自动化操作能力，实现流水作业，危险品常压罐车检测，大大的提高检测效率，危险品常压罐车检测检验，保证检测质量。

检测流程

- 1.接瓶登记 2.氮气置换 3.卸瓶阀 4.内部清洗 5.钢瓶外表面清理 6.外观、内部、测厚 7.外测法水压试验 8.倒水 9.内部干燥 10.瓶阀校验 11.装瓶阀 12.气密性试验

气瓶是指在正常环境下(- 40 ~ 60)可重复充气使用的，公称工作压力为0 ~ 30MPa(表压)，公称容积为0 . 4 ~ 1000L的盛装液化气体或溶解气体等的移动式压力容器。

按充装介质的性质分类

1. 气体气瓶

气体(压缩气体)因其临界温度小于 - 10 ，常温下呈气态，所以称为气体，这类气瓶一般都以较高的压力充装气体，危险品常压罐车检测站，目的是增加气瓶的单位容积充气量，提高气瓶利用率和运输效率

。常见的充装压力为15MPa，也有充装20~30MPa。

2. 液化气体气瓶

液化气体气瓶充装时都以低温液态灌装。有些液化气体的临界温度较低，装入瓶内后受环境温度的影响而全部气化。有些液化气体的临界温度较高，装瓶后在瓶内始终保持气液平衡状态，因此，可分为高压液化气体和低压液化气体。

(1) 高压液化气体。临界温度大于或等于 -10℃，危险品常压罐车检测单位，且小于或等于70℃。常见的充装压力有15MPa和12.5MPa等。

(2) 低压液化气体。临界温度大于70℃。《气瓶安全监察规程》规定，液化气体气瓶的工作温度为60℃。低压液化气体在60℃时的饱和蒸气压都在10MPa以下，所以这类气体的充装压力都不高于10MPa。

3. 溶解气体气瓶

是专门用于盛装炔的气瓶。由于炔气体极不稳定，故必须把它溶解在溶剂中。气瓶内装满多孔性材料，以吸收溶剂。炔瓶充装炔气，一般要求分两次进行，第1次充气后静置8h以上，再第二次充气。

气瓶法规：

1 新修正的《特种设备安全督查法令》

2 《气瓶安全督查规矩》（国家质检总局第46号令，2003年6月1日公布施行）

3 《气瓶安全技术督查规程》由国家质检总局于2014年9月5日公布，自2015年1月1日起施行。

相关法令法规：

1 《安全出产法》

2 《危险化学品安全办理法令》

国家质监总局公布的相关行政规章和规范性文件：

1 《气瓶设计文件判定规矩》

2 《气瓶充装许可规矩》

3 《气瓶运用办理规矩》

4 《特种设备作业人员监督办理办法》

5 《气瓶充装人员查核大纲》

危险品常压罐车检测站-瓶安特检-危险品常压罐车检测由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（www.wfpaqjic.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瓶安特检——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北，联系人：王经理。