

支架用镀锌角铁 山东从利金属

产品名称	支架用镀锌角铁 山东从利金属
公司名称	山东从利金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区钢管城
联系电话	18864898885

产品详情

支架用镀锌角铁可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，支架用镀锌角铁，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。

支架用镀锌角铁属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢钢材，主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产支架用镀锌角铁的原料钢坯为低碳方钢坯，成品支架用镀锌角铁为热轧成形、正火或热轧状态交货。

外观：

支架用镀锌角铁的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等。

支架用镀锌角铁几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项，并规定支架用镀锌角铁不得有显著的扭转。

检验：

(1) 成分指标：支架用镀锌角铁的化学成分属一般结构用轧制钢材系列，主要检验指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同，含量各有差别，大致范围为C<0.22%、Mn：0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%。

(2) 检验方法：检测上述化学成分时，常用的标准检验方法有GB223、JISG1211—1215、BS1837、BS手册19、22536等。

GB/T2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；

GB9787—88/GB9788—88（热轧等边/不等边不锈钢角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；

JISG3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；

DIN17100—80（普通结构钢质量标准）；

535—88（普通碳素型钢技术条件）。

根据上述标准规定，支架用镀锌角铁应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。支架用镀锌角铁一般属裸装交货，运输和储存均需注意防潮。

支架用镀锌角铁-山东从利金属由山东从利金属材料有限公司提供。山东从利金属材料有限公司（<https://sdclgt.1688.com>）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东从利金属和您携手步入辉煌，共创美好未来！