D-LINK 4口企业用VPN有线路由器

产品名称	D-LINK 4口企业用VPN有线路由器
公司名称	北京鑫恒永业商贸中心
价格	530.00/台
规格参数	品牌:D-Link 型号:DI-804HV
公司地址	北京市海淀区北清路164号17-27号院054室
联系电话	010-82697478 13701300281

产品详情

 品牌
 D-Link
 型号
 DI-804HV

 插槽数
 0
 VPN
 支持VPN

QoS 支持QoS 支持协议 TCP、PPPoE、DHCP、静

态路由、其他

内置防火墙 有防火墙 OEM 不可OEM

质保 一年

di-804hv4口宽带vpn路由器

产品特征:

● 先进的168-bit 3des ipsec vpn安全性 ● 先进的3des及sha-1安全设置 ● 最多可为40个远程站点提供40个vpn通道 ● dos,spi,包过滤防火墙保护 ● 为dsl/cable调制解调器提供10/100mbps端口 ● 用于56kbps模拟调制解调器或isdn的rs-232 com口,提供备份连接 ● 4个10/100mbps交换端口为4个工作站/服务器提供连接 ● 按需拨号和空闲计时器自动断线(用于拨号上网isdn/模拟连接) ● agg ressive/main vpn客户端模式 ● 基于web的配置 ● 支持netbios广播 ● 支持动态dns ● sdi服务端口(家用互联网解决方案) ● 通用即插即用(upnp)

产品	户	品	方案	相关	安装	常见	获奖
介绍	拠	Ѝ	图	下载	指导	问题	信息

带有ipsec和4端口交换机的cable/dsl vpn路由器di-804hv是一款高性能宽带路由器,能进行安全可靠的数据传输,适用于分支机构的通信。这款路由器可以经济地把一个小型办事处通过internet连到外面地世界,也可以提供昂贵的点到点的专线连接。这款企业级路由器为虚拟专用网络应用提供ipsec安全性,使您能

扩展您的分支网络到公司办事处或一个可信赖的供应商的远程网络,使它们实际上好像在同一个局域网 中工作。另外,这款路由器还提供低成本的internet接入功能,只要你把你的办公室用户通过内置的局域 网交换端口连接起来,他们就能共享一条cable/dsl调制解调器连接和一个isp帐户。internet上的安全传输当 你的机密数据穿过公用internet流向你的目的地的时候,di-804hv防止您的数据被访问和篡改。通过vpn通 道协议,路由器使您的通信信道成为私有的信道。您能通过internet安全地和你的总公司交换邮件和数据 ,而不用担心被查看、修改或欺骗。ipsec和多级vpn服务由于可以支持多达40个ipsec通道,路由器能为40 个远程站点和远程工作者数据的机密性、完整性、原始认证提供灵活的vpn实施。所支持的数据封装、加 密和认证选项包括ip esp、des、3des、md5和sha-1。这能让您完成像虚拟专用网这样的应用,包括内网、 外网和远程用户接入。强大的路由引擎路由器装备了强大的risc cpu和大容量ram来执行深入的保密工作。 这让路由器在支持des/3des加密和其他安全特性的同时不会有数据吞吐量的下降。企业级局域网安全性能 路由器利用全状态包检测(spi)和黑客攻击日志技术提供拒绝服务攻击(dos)保护等防火墙安全性能, 再加上vpn pass through扩展安全性。在决定什么样的数据包允许通过之前,spi检测所有进入数据包的头 部内容。路由器也会阻断或重定向某一个端口来限制外部用户所能访问的位于您的网络上的服务。虚拟 服务器映射被用于把服务再次重新分配给多个服务器。路由器能被设置允许独立的ftp、web和多人游戏 服务器来共享相同的internet可视ip地址,但仍然保护服务器和本地用户免受黑客的袭击。dmz主机开放公 共域你可以配置任意一个路由器内置局域网端口来作为dmz端口。dmz设置能让位于di-804v后面的一个客 户端(比如一台web服务器)完全暴露在internet上,并确保即使在端口未知的情况下也能完全兼容interne t应用。这让您可以在办公室建立web服务器和电子商务应用,但同时依然能保护其余的办公网络。简单 、节省费用的的宽带internet连接当然,最基本的好处就是把宽带线路共享给整个部门,大家公用一个cab le/dsl调制解调器。为了能让每个人登陆,路由器为每台计算机自动创建并分配一个ip地址,简化了登陆 操作。4个交换机端口提供现成的局域网连接带有4个内置10/100mbps自适应快速以太网交换端口,路由 器为工作站和服务器提供现成的连接,节省了您单独安装局域网交换机的成本和麻烦。upnp提供兼容性 路由器能在基于异种标准的网络设备之间提供容易、健壮的连接。计算机能直接和路由器进行通信来自 动打开和关闭udp/tcp端口,在完全利用安全性的同时并不牺牲像视频会议这样的在线应用。

端口数	-1个10/100base-tx rj45以太网接口-1个db9 rs-232端 口(460kbps带宽)用于模拟调制解调器或isdn ta(用于wan备份)-4个rj45 10/100base- tx局域网交换端口
宽带支持	-dsl-cable modem-ppp over ethernet (pppoe)
支持备份连接	-拨号isdn ta-拨号模拟调制解调器-ppp-按需拨号自动登陆isp-根据用户定义的空闲计时器自动断开连接-pap/chap安全
可路由包类型	ip包

-rip-1,rip-2-静态路由-动态路由 路由协议 应用支持-ipsec 通过-pptp 通过-I2tp 通过 vpn&ipsec 数据加密方法 -ip esp(加密数据协议)加密ip 载荷的机密性可选的ip载荷和esp头部认证-无加密 加密转换 -56位 des (数据加密标准)-168位 3des 认证转换(用于esp和ah) -md5-sha-1 安全性 -pre-shared key-manual key-ike security association(sa) assignment -站点对站点-客户端对站点 连接模式 通道数 40 ipsec通道(最多) 支持的功能 -网络地址转换(nat)-dhcp服务器自动分配ip-虚拟服务器 包检测 全状态包检测(spi) dmz端口数 1端口(用户可指定任一lan端口) 防火墙安全性 -全状态包检测(spi)防止拒绝服务(dos)攻击 (syn 溢出,icmp 溢出,udp 溢出, "ping of death ",ip 欺骗,land 攻击,tear drop 攻击,ip address sweep攻击,win nuke攻击) -入侵检测日志lan/wan过滤 ip地址自辨认 通过dhcp客户端 本地和远程管理 -基于web的配置工具(通过浏览器) 固件升级 基于web (浏览器) 诊断指示灯 -连接(wan口和串口)-活动(wan口和串口)-连 接/活动(每个lan口)-100m(每个lan口)-电源(每个设备) 电源 dc 5v 2a通过外置电源适配器 尺寸 190 (l) x 117 (w) x31 (h) mm 重量 153克 (0.34磅) 丁作温度 -5c-45c (23-113f) 辐射(emi)认证 -fcc classb-ce classb-c-tick

订货信息

宽带internet网关(带vpn安全性能)di-804hv 1个10/100base-tx端口(用于dsl/cable modem连接) 1个rs-232端口(用于模拟调制解调器或isdn ta连接)4个10/100base-tx交换机端口请按如下所列指明 您所购买的型号:/u 不包括ac电源适配器/a 包括美国标准ac电源适配器/e 包括欧洲标准ac电源适配器/b 包括英国标准ac电源适配器/n 包括澳大利亚标准ac电源适配器/cn 包括中国标准ac电源适配器