

水星 54M 8口无线路由器

产品名称	水星 54M 8口无线路由器
公司名称	北京鑫恒永业商贸中心
价格	150.00/台
规格参数	品牌:水星网络 型号:MW548R 传输速率:54M
公司地址	北京市海淀区北清路164号17-27号院054室
联系电话	010-82697478 13701300281

产品详情

品牌	水星网络	型号	MW548R
传输速率	54M	覆盖范围	300米
工作频段	2.4G	无线标准	IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u
防火墙功能	支持防火墙	安全标准	CE

产品特点

54mbps无线传输速率7个lan口ip带宽控制wds无线桥接无线域展技术无线安全加密

主要特性符合802.11g/b、802.3/3u标准1根固定全向天线1个wan口，7个百兆lan口，均支持自动协商和端口自动翻转wds无线桥接功能，轻松扩展无线网络ip与mac地址绑定，有效防范arp攻击支持pppoe、动态ip、静态ip等宽带接入方式自动拨号、按需拨号、定时拨号，满足各种拨号需求支持upnp、ddns、静态路由、vpn pass-through提供dos攻击防范，具有病毒自动隔离功能支持虚拟服务器、特殊应用程序和dmz主机等多种端口转发，可用于建设内网网站支持ssid广播控制、基于mac地址的访问控制列表提供64/128/152位wep加密，支持wpa/wpa-psk、wpa2/wpa2-psk安全机制内建防火墙，支持ip、mac、url过滤，可灵活地控制上网权限与上网时间内建dhcp服务器，可自动、动态分配ip地址

协议和标准	ieee 802.11g、ieee 802.11b、ieee 802.3、ieee 802.3u、csma/ca、csma/cd、tcp/ip、dhcp、icmp、nat、pppoe
端口	7个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
	1个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
无线频率范围	2.4 ~ 2.4835ghz

数 率	传输速	11g : 54/48/36/24/18/12/9/6m (自适应)
		11b : 11/5.5/2/1m (自适应)
工 道	信道数	13
展 技	展频技	dsss (直接序列展频)
数 制	数据调	dbpsk、dqpsk、cck、ofdm、16-qam、64-qam
灵 敏	灵敏度	54m : -68dbm@10% per @per 11m : -85dbm@8% per ; 6m : -88dbm@10% per 1m : -90dbm@8% per
rf 功	功率	20dbm (最大值)
天 线	增益	3dbi
天 线	类型	1根固定全向天线
网 络	网络介	10base-t : 3类或3类以上utp 100base-tx : 5类utp
led 指 示	每端 口	link/act (端口连接/工作)
	其它	power (电源) , sys (系统指示) wlan (无线状态指示)
外 型	尺寸 (l x w x h)	174mm x 120mm x 29mm
使 用	环境	工作温度 : 0 到40 存储温度 : -40 到70 工作湿度 : 10%到90%rh 不凝结 存储湿度 : 5%到90%rh 不凝结

相关产品与配件

54m无线usb网卡mw54u

54m无线pci网卡mw54p

54m无线笔记本网卡mw54c