

环保空调价格 皖昆钻井技术 温州空调

产品名称	环保空调价格 皖昆钻井技术 温州空调
公司名称	六安市皖昆钻井技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市萧林路
联系电话	13914982499

产品详情

环保空调/冷风机

应在以下条件正确使用产品：

- 1、环境温度：18 - 45 ；
- 2、环境相对湿度 85%；
- 3、大气压86kpa - 106kpa;
- 4、供水需经软化处理，供水温度 45 ；供水压力：0.15 - 0.6Mpa；
- 5、电压偏差不超过额定电压（380v）的 $\pm 10\%$ ；
- 6、使用环境空气质量应达到GB3096三级以上（含三级）标准；
- 7、无腐蚀性的环境；

环保空调主机安装位置的选择

（1）从总体来说，环保空调价格，环保空调选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将环保空调装在降温环境的主导风方向；

（2）环保空调可安装在墙面上、屋顶上、或室外地坪上，但安装环境应保证空气通畅清新，特别不应装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厨房等，环保空调，如果没有足够的门或窗，需安装专门的排气机，排气量要保证达到环保空调总送风量的80%—90%以上；

(3) 在环保空调安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个环保空调主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。

(4) 安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。

(5) 若在室内安装。送风管必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道（较长管道一般采用变径方式）。

6) 一般而言，设计的管道应尽可能缩短，分支应尽量减少，温州空调，达到很小的风阻和噪音。

安装使用

底出风机组挂墙式说明

环保空调底出风工程图采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，节能环保空调，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。

技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

环保空调价格-皖昆钻井技术(在线咨询)-温州空调由六安市皖昆钻井技术服务有限公司提供。六安市皖昆钻井技术服务有限公司（www.wkzj1688.com）是一家从事“取水井,降水井,地源热泵钻井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“皖昆钻井技术”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皖昆钻井技术在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！