

水星 8口10M/100M自适应网络交换机

产品名称	水星 8口10M/100M自适应网络交换机
公司名称	北京鑫恒永业商贸中心
价格	47.00/台
规格参数	品牌:水星 传输速率:10Mbps/100Mbps 型号:S108M
公司地址	北京市海淀区北清路164号17-27号院054室
联系电话	010-82697478 13701300281

产品详情

品牌	水星	传输速率	10Mbps/100Mbps
型号	S108M	设备类型	普通交换机
传输模式	全/半双工自适应	端口数	8口以下
模块化插槽数	0	OEM	否
质保	一年(年)	馈电电流	600(mA)
馈电电压	9(V)	电源电压	110~240(V)

产品特点

8个百兆端口端口自动翻转mac地址自学习塑壳设计

主要特性兼容ieee802.3 10base-t和ieee802.3u 100base-

tx网络标准8个rj-45接口10/100m双速自适应支持端口自动翻转(auto mdi/mdix)支持ieee802.3x全双工流控

和背压式半双工流控动态led指示灯,提供简单的工作状态提示及故障排除支持mac地址自学习功能桌面

塑壳型,高集成性设计

网络标准	ieee802.3 10base-t, ieee802.3u 100base-tx
协议	csma/cd
拓扑结构	星型
支持网线类型	10base-t: 3, 4或5类非屏蔽双绞线, 最长100米eia/tia-568 100欧姆屏蔽双绞线 tx: 5类非屏蔽双绞线, 最长100米eia/tia-568 100欧姆屏蔽双绞线
状态指示灯	电源、连接/活动性指示器
交换方式	存储转发(store-and-forward)、线速过滤和转发
电源	外置电源适配器
过滤和转发速率	10m网为14880pps; 100m网为148800pps

使用环境	工作温度：0 到 存储温度：-40 到 工作湿度：10%到90% 存储湿度：5%到90%
------	---

相关产品与配件

5口10/100m以太网交换机s105m

16口10/100m以太网交换机s116

24口10/100m以太网交换机s124