

广西一体化泳池设备 卡迪侬泳池施工 专业泳池一体化设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 广西一体化泳池设备 卡迪侬泳池施工 专业泳池一体化设备 |
| 公司名称 | 南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室 |
| 联系电话 | 17677887567 |

产品详情

泳池恒温除湿水加热

- 1.采用泳池热泵满足室内/外泳池水恒温加热需求，全年平均能效高达5.0，与传统加热方式相比运行费用可节省65%~80%
- 2.采用泳池三集一体恒温除湿热泵+泳池热泵同时解决泳池除湿加热、恒温、除湿等需求，提高泳池加热和恒温的安全性、灵活性解决机组状态不稳定问题，智能控制，设备进行全自动运行状态，无需专人看管泳池三集一体恒温除湿热泵内置双流程钛盘管换热器，有效的抵抗腐蚀，使机组的寿命得到充分的保证泳池热泵相比传统加热方式（锅炉+板式换热器），运行费用可节省65%~80%

泳池设备要求

- 1.游泳池设计美观，建筑面积宽敞，层顶高大，顶棚与墙面玻璃应大面积采光良好。
- 2.池底设低压防爆照明灯，底边满铺瓷砖，一体化泳池设备报价，四周设防溢排水槽。
- 3.分深水区和儿童嬉水区，深水区水深不少于1.8m，广西一体化泳池设备，儿童嬉水区深度不超过0.48m。
- 4.设有自动池水消毒循环系统和加热设施
- 5.池边满铺不浸水绿色地毯，专业泳池一体化设备，设躺椅、坐椅餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。

6.配备一定数量的遮阳伞。

7.进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池。

8.泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于98%。

泳池水泵的日常维护措施

a.经常查看并定期清理隔污篮。在清理时，请勿敲打隔污篮。隔污篮如有破损，泳池一体化设备价格，应及时更换。

b.定期检查泵头盖密封圈。如有破损，请及时更换。

c.保持电机的清洁，保持电机风口通畅。

d.在偶然情况下，电机的轴心密封圈会有磨损，应及时更换。

e.冬天应清除水泵头内积水，清理水泵内外，把水泵存放于干燥及通风良好的室内。

高抗堵塞性能泳池水泵能使泳池水处理效果更好，减少人力消耗。但在操作泳池水泵处理池水及杂质的过程中，要注意操作安全。

广西一体化泳池设备-卡迪侬泳池施工-专业泳池一体化设备由南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司（www.gxkdn.com）是从事“南宁泳池设备,南宁游泳池设备,广西泳池设备,南宁泳池安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管经理。同时本公司（www.gxkdn.com）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。