

泳池吸污机供应商 崇左泳池吸污机 卡迪依泳池施工

产品名称	泳池吸污机供应商 崇左泳池吸污机 卡迪依泳池施工
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

游泳池卫生要求

1. PH值:6.5 ~ 8.5。
2. 浊度不大于5度。
3. 耗氧量不低超过12MG/L。
4. 游泳水质清澈透明，无污物、毛发。
5. 顶层玻璃与墙面干净、整洁、地面无积水。
6. 尿素不得超过3.5MG/L，崇左泳池吸污机，池水温度为22 ~ 26 。
7. 饮用水无色、透明，清洁卫生，符合国家卫生标准。
8. 细菌总数不得超过1000个/ML，总大肠菌群不得超过18个/L。
9. 休息区地面、躺椅、餐桌坐椅、用具无尘土、污迹和废弃物。
10. 游离余氧应保持在0.4 ~ 0.6MG/L之间，化合性余氧在1.0MG/L。

学校泳池设计注意事项

1. 解决泳池建筑物生锈发霉问题

泳池室内因高相对湿度的空气对建筑物造成损害，造成钢结构生锈腐蚀，墙体发霉变质，严重影响建筑物美观与使用寿命。

2.提供泳池舒适感和健康环境

泳池室内相对湿度过高，影响人类的舒适感和健康，要让空气湿度维持在40%~65%范围内，病毒和细菌才不容易滋生。

3.淋浴热水需求量集中

由于学校淋浴热水需求时间集中，要求高峰期使用时热水充足、水温稳定。

针对泳池恒温系统的空气源热泵设备，公司推荐使用泳池常温循环机组，能确保24小时全天候恒温。

泳池池体采用碳钢钢框架结构，泳池吸污机供应商，高强度螺栓紧固链接。特殊结构的钢框架及钢制溢水槽表面均采用热镀锌防腐处理，可长年置于室外不易锈蚀。

泳池场馆有哪些设施？

（一）救生观察台、椅

这是泳池设备工程池必备设施。针对便于救生员工作时观察特点的要求，推荐观察台高度为1.8米，台面1米x1米。除面对池一面外，三面有护拦扶手，台面上有固定的可转动方向的靠背椅，上下阶梯应有扶手。室外池救生台上应配置可防风遮雨的浅色尼龙布遮阳棚和支架，或可以调整角度的遮阳伞把插管。

（二）救生圈、救生担架

每个救生椅、台上必须挂置一个救生圈，室内泳池设备工程馆，泳池吸污机品牌，除救生椅上挂置外，池的四周也应在每侧至少挂置一个。救生圈外周应有一环绕与圈相连坚固并便于抓握的尼龙绳。每只救生圈均应有一抛掷牵引绳，泳池吸污机安装，长度15米。

可在水中漂浮的救生担架主要用于救助在水中受伤的溺水者。凡救助因跳水受伤的溺水者，为避免在水中救护拖带过程中因头颈背无法固定而使已伤部位再次受伤，应立即使用水中担架，在伤者以仰卧姿势平浮担架上时作头颈背固定，再脱离水面。

泳池吸污机供应商-崇左泳池吸污机-卡迪依泳池施工(查看)由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司(www.gxkdn.com)位于广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南宁卡迪依在循环水处理设备中享有良好的

声誉。南宁卡迪依取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南宁卡迪依全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gxkdn.com）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。