

医用PU管厂家 PU管厂家 诺太牌气动元件厂家

产品名称	医用PU管厂家 PU管厂家 诺太牌气动元件厂家
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

pu管变色的原因

pu管放置一段时间以后，我们会发现它会变的不透明，而且也会慢慢的发生变色的情况，这是因为这款产品在空中会吸收空气中很多的水分，从而就会发生变色的情况，而且在我们生产的过程当中还添加了滑爽剂的成分，所以说它在接触到空气的时候，就会慢慢的被挤压出来，所以说时间长了以后，它就会慢慢的变的不透明，而且也会变颜色越深。

如何选择PU管才能有效的控制成本？

如何选择PU管才能有效的控制成本？

很多客户打来电话说，我想要一个口径50mm的输料的PU管，请给我报个价。这个时候，我一般会问，您是用PU管输什么物料，软管是安装在什么设备上的，工作压力是负压还是正压，具体的压力参数有吗？

您知道为什么问这么多吗?因为只有知道了客户的详细应用，食品级PU管厂家，才能帮客户选合适的性

价比高的PU管，医用PU管厂家，这样也就帮客户有效的控制了成本。

例如：

实际工况是轻微的通风吸尘，我们结合工况可能会考虑选稍微薄一点的PU管，单价比较低而且完全满足客户使用。

实际工况是输送玻纤或者输送铁屑，那我们可能会考虑比较厚的PU管

实际工况是输送易燃易爆的金属粉尘，我们就选带有防静电或者导电功能的PU管

总计，只有帮助才可以选择适合的PU管，才能帮客户有效的控制成本，避免选型不当造成浪费。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。专业生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式哦，欢迎大家来电咨询！

pu管的使用温度范围是多少

PU管特性：

外层为难燃性树脂，厚度1mm。

内层为全新进口TPU原料生产，管壁光滑均匀，尺寸稳定，工作寿命长。

具有良好的柔软性，弯曲半径小;回弹性佳，弯曲半径小，易安装、切割。

常温(23)工作压力1.0MPa，bao 破压力3.5MPa(即35公斤压力)。

可定制颜色，PU管厂家，颜色鲜亮，优质PU管厂家，长久不褪色。

正常使用温度范围 -20 ~+80 ，长期使用建议温度-10 ~+60 。

防火花喷溅，阻燃等级V-0，可订制阻燃等级V-1、V-2。

符合ROHS环保要求。

使用介质:无腐蚀性压缩气体、润滑油类，可订制工作介质为无腐蚀性流体。

适合使用于火花喷溅的工作环境，焊接工装夹具。

医用PU管厂家-PU管厂家-诺太牌气动元件厂家由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司（www.airstrol.com）位于福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾斯拓在造纸设备及配件中享有良好的声誉。艾斯拓取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾斯拓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。